

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Inhaltsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 013D Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	ÜBERGEORDNETES.....	3
01.01.	ÜBERGEORDNETES.....	3
02.	UNTERGRUND VORBEREITEN.....	5
02.01.	UNTERGRUND VORBEREITEN.....	5
03.	FLIESENARBEITEN.....	7
03.01.	FLIESENARBEITEN WÄNDE.....	7
03.02.	PROFILE / FUGEN.....	38
	Zusammenstellung.....	40

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.:
Version

Baustandards DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe

Technisches Lastenheft Bodenbeläge im Bereich von
Infrastrukturanlagen der DB AG

Leistungsverzeichnis 013D
Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Aktualisierung: 2017-10-01

Änderungen:

- Hinweistext BELEUCHTUNG: Ergänzung Planverweis
- Anpassung der Planverweise
- OZ 03.01.0020., OZ 03.01.0030., OZ 03.01.0040., OZ 03.01.0050.:
- Ergänzung der Überschrift: "im Außenbereich"

Aktualisierung: 2020-04-01

Änderungen:

- Ergänzung Kennung Kurztext

Aktualisierung: 2023-04-01

Änderungen:

- Ergänzung "Technisches Lastenheft"
- Hinweistext Beleuchtung: Änderung Planverweis
- OZ 03.01.0020, 03.01.0030, 03.01.0040: Ergänzung RAL-Farbe im Kurztext und Langtext, Anpassung Achsraster Fliesenmaß im Kurztext und Langtext, Änderung Planverweis
- OZ 03.01.0031, 03.01.0032, 03.01.0041, 03.01.0042, 03.01.0045, 03.01.0046, 03.01.0047: neue Positionen
- OZ 03.01.0050: Änderung Achsraster Fliesenmaß im Kurztext und Langtext, Änderung der Mengeneinheit

Aktualisierung: 2024-10-01

Änderungen:

Neue Pos.:

- 03.01.0100-03.01.0220 - Wandfliesen Maß 100x300 mm
- 03.01.0300-03.01.0420 - Wandfliesen Maß 300x600 mm
- 03.01.0430 - Sockelfliese Maß 300x600 mm

Aktualisierung: 2025-04-01

Änderungen:

- Pos.

- 03.01.0020+0030+0031+0032+0040+0041+0042+0045+0046+0047+0050 - Änderung Einbau Dünnbett von S2 auf S1
- Pos. 03.01.0030-03.01.0050 + 03.01.0100-03.01.0430: Entfall Text Fugenschnitt Wand/Boden

Aktualisierung: 2025-10-01

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Änderungen: Fliesenarbeiten Wände - Entfall Positionen: 03.01.0200 bis 03.01.0220 + 03.01.0370 + 03.01.0380 + 03.01.0400 bis 03.01.0430 - neue Positionen: 03.01.0440 bis 03.01.0490			
01.	ÜBERGEORDNETES			
01.01.	ÜBERGEORDNETES			
01.01.0010.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 01.01.0010. KGK_15 3.59.9 sonstiges Schutzmaßnahmen Boden MLV-PUF_01010010 Boden abdecken und gegen Verrutschen verkleben als Schutz vor Verschmutzung. Material: Vlies, Flächenmaße 200 g/m2, In Teilflächen, inkl. rückstandsfreier Beseitigung der Schutzmaßnahmen nach Beendigung der Fliesenarbeiten.	0,000 m2	0,00	0,00
01.01.0020.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 01.01.0020. KGK_15 3.59.9 sonstiges Schutzmaßnahmen Treppen MLV-PUF_01010020 Boden abdecken als Schutz vor Verschmutzung auf Treppenstufenflächen und Podesten, Tritt- und Setzstufen, aus Hartfaserplatten fixiert und PE- Folie, Foliendicke mind. 0,4 mm, In Teilflächen, inkl. rückstandsfreier Beseitigung der Schutzmaßnahmen nach Beendigung der Fliesenarbeiten.	0,000 m2	0,00	0,00
01.01.0030.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 01.01.0030. KGK_15 3.59.9 sonstiges Schutzmaßnahmen Bauteile MLV-PUF_01010030 Bauteile schützen durch Abkleben oder staubdichtes Abdecken von Wänden, Handläufen, Einbauten u.ä. als Schutz vor Verschmutzung. Material: reißfeste PE-Folie 0,4 mm lichte Raumhöhe: bis ca. 2,80 m, in Teilflächen, inkl. rückstandsfreier Beseitigung der Schutzmaßnahmen nach Beendigung der Fliesenarbeiten.	0,000 m2	0,00	0,00
Summe 01.01.	ÜBERGEORDNETES			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 013D Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 01.		ÜBERGEORDNETES			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	UNTERGRUND VORBEREITEN			
02.01.	UNTERGRUND VORBEREITEN			
02.01.0010.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 02.01.0010. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Untergrund reinigen Wände MLV-PUF_02010010 Reinigen des Untergrundes als Wandflächen aus Stahlbeton durch Abfegen, Abwaschen und Entfernen von Schalölen und anderen haftungsmindernden Verunreinigungen zur Verbesserung der Haftung für das Aufbringen von Wandfliesenbelag, Höhe Wände: bis ca. 2,80 m über OKFF, Anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln. Die Kosten für die Entsorgung sind in den EP einzukalkulieren.	0,000 m2	0,00	0,00
02.01.0020.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 02.01.0020. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Unebenheiten ausgleichen MLV-PUF_02010020 Unebenheiten ausgleichen auf gereinigten Wänden aus Stahlbeton, Höhe Wände: bis ca. 2,80 m über OKFF, Ausgleich mittels Putzmörtel P II, Schichtdicke bis 2 mm.	0,000 m2	0,00	0,00
02.01.0030.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 02.01.0030. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Stöße Betonfertigteile ausgleichen MLV-PUF_02010030 Betonfertigteilstöße ausgleichen zur Herstellung eines ebenen Untergrunds für die Fliesenarbeiten, Höhe Wände: bis ca. 2,80 m über OKFF, Ausgleich mittels Putzmörtel P II, einschl. Gewebeeinlage.	0,000 m	0,00	0,00
02.01.0040.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 02.01.0040. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Zulage Untergrund vorbereiten Treppenaufgänge MLV-PUF_02010040 Zulage für das Vorbereiten des Untergrund (Unebenheiten ausgleichen und Wände reinigen), wie in Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch: Leistung über Treppenläufen und Podesten der			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Treppenaufgänge, einschl. aller notwendigen Hilfsrüstungen, Höhe Wände: bis ca. 3,20 m über OKFF.	0,000 m2	0,00	0,00
Summe 02.01.	UNTERGRUND VORBEREITEN			0,00
Summe 02.	UNTERGRUND VORBEREITEN			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	FLIESENARBEITEN			
	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.</p> <p>BELEUCHTUNG</p> <p>Die Installation der Leuchten erfolgt bauseits als Lichtband einseitig im Wand-Decken-Ixel,</p> <p>Abmessungen: B/H: ca. 80/150 mm,</p> <p>siehe Hinweise Planung: IseB SPU - 09.</p>			
03.01.	FLIESENARBEITEN WÄNDE			
03.01.0010.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0010.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Haftbrücke MLV-PUF_03010010</p> <p>Haftbrücke, mineralisch, auf gereinigten Wandflächen aus Stahlbeton,</p> <p>Höhe Wände: bis ca. 2,80 m über OKFF,</p> <p>für die Aufnahme von Wandfliesenbelag im Dünnbett.</p>	0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0020.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0020.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm grauweiß RAL 9002 MLV-PUF_03010020</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe AIb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: grauweiß, RAL 9002, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.</p>	0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0030.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0030. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm blau RAL 5022 MLV-PUF_03010030 Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: nachtblau, RAL 5022, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bei Dampfstrahlreinigung,			
	Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.			
		0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0031.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0031.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm blau RAL 5023 MLV-PUF_03010031</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: fernblau, RAL 5023, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.</p>			
		0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0032.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0032.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm blau RAL 5024 MLV-PUF_03010032</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: pastellblau, RAL 5024, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.</p>	0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0040.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0040. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm gelb RAL 1018 MLV-PUF_03010040 Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: zinkgelb, RAL 1018, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.</p>	0,000	m2	0,00	0,00
03.01.0041.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0041. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm rot RAL 3020 MLV-PUF_03010041 Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: verkehrsrot, RAL 3020, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig</p>				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bei Dampfstrahlreinigung,			
	Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.	0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0042.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0042.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm rot RAL 3022 MLV-PUF_03010042</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: lachsrot, RAL 3022, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.</p>	0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0045.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0045.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm grün RAL 6018 MLV-PUF_03010045</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: gelbgrün, RAL 6018, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.</p>	0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0046.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0046. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm grün RAL 6037 MLV-PUF_03010046 Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: reingrün, RAL 6037, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.</p>	0,000	m2	0,00	0,00
03.01.0047.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0047. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm grau RAL 7035 MLV-PUF_03010047 Verlegen von Wandfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: lichtgrau, RAL 7035, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 013 Gestaltungsleitfaden</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: hell, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig</p>				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bei Dampfstrahlreinigung,			
	Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 10, IseB SPU - 13.			
		0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0050.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0050. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Sockelfliese 600 x 600 mm, anthrazitgrau MLV-PUF_03010050 Verlegen von Sockelfliesen Achsraster 600 x 600 mm im Außenbereich im Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe Alb oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: anthrazitgrau, RAL 7016, matt, Kanten: rektifiziert, Plattendicke: ca. 8 mm, Achsraster: 600 x 600 mm,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 4 mm, Fugenfarbe: dunkel, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: '.....'"</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel, C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser- und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Planung: IseB SPU - 06.</p>			
		0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0060.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0060. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Zulage Haftbrücke und Wandfliesen Treppenaufgänge MLV-PUF_03010060 Zulage für das Aufbringen der Haftbrücke und das Verlegen der Wandfliesen, wie in Vorpositionen in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch:</p> <p>Leistung über Treppenläufen und Podesten der</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Treppenaufgänge, einschl. aller notwendigen Hilfsrüstungen, Höhe Wände: bis ca. 3,20 m über OKFF.	0,000 m2	0,00	0,00
03.01.0070.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0070. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Anpassen der Wandfliesen Kehrrinne MLV-PUF_03010070 Anpassen der Wandfliesen an Kehrrinnen, bestehend aus Fliesenplatten aus Vorpositionen schneiden zur Einpassung der Formate an die schräg verlaufende Rinne neben den Treppenaufgängen, Neigung Rinne: ca. 27° Schnitttiefe gem. Plattendicke = ca. 8 mm, Schnitte in Teillängen gem. Fliesengrößen bis ca. 700 mm.	0,000 m	0,00	0,00
03.01.0080.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0080. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Schnitte Wandfliesen MLV-PUF_03010080 Wandfliesen schneiden zur Einpassung der Formate an aufgehende Bauteile und Einbauteilen, Schnitttiefe gem. Plattendicke ca. 8 mm, Schnitte in Teillängen gem. Fliesengrößen bis ca. 700 mm.	0,000 m	0,00	0,00
03.01.0100.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0100. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 1502-Y MLV-PUF_03010100 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand, Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG, Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: NCS S 1502-Y, seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen, Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....',</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0110.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0110. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 1510-R80B MLV-PUF_03010110 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 1510-R80B seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....',</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0120.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0120. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 2020-R80B MLV-PUF_03010120 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 2020-R80B seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....',</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.01.0130.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0130.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 4030-R80B MLV-PUF_03010130</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 4030-R80B seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
-------------	--	----------	------	------

03.01.0140.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0140.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 0510-G MLV-PUF_03010140</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p>			
-------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 0510-G seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000	St	0,00	0,00
03.01.0150.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0150. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 1515-G20Y MLV-PUF_03010150 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 1515-G20Y seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm.</p>				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0160.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0160. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 3020-G10Y MLV-PUF_03010160 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 3020-G10Y seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0170.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0170. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 1515-Y50R MLV-PUF_03010170 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 1515-Y50R seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bei Dampfstrahlreinigung,			
	Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0180.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0180.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 7500-N MLV-PUF_03010180</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 7500-N seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0190.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0190.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm NCS S 1000-N MLV-PUF_03010190</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 100 x 300 mm im</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 1000-N seidenmatt, Fliesenmaß : 100 x 300 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: vertikal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat: ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00. 0,000 St</p>		0,00	0,00
03.01.0200.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0200. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen</p> <p>0,000</p>		0,00	0,00
03.01.0210.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0210. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen</p> <p>0,000</p>		0,00	0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0220.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0220. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen	0,000	0,00	0,00
03.01.0300.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0300. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 1502-Y MLV-PUF_03010300 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand, Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG, Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: NCS S 1502-Y seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen, Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m, Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG, Angebotenes Fabrikat : ' '.....' Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002, Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung, Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.	0,000 St	0,00	0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

03.01.0310.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0310. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 1510-R80B MLV-PUF_03010310 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 1510-R80B, seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
--------------------	---	----------	------	------

03.01.0320.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0320. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 2020-R80B MLV-PUF_03010320 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p>			
--------------------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 2020-R80B seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0330.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0330. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 4030-R80B MLV-PUF_03010330 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 4030-R80B, seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0340.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0340. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 0510-G MLV-PUF_03010340 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 0510-G seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0350.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0350. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 1515-G20Y MLV-PUF_03010350 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 1515-G20Y seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bei Dampfstrahlreinigung,			
	Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0360.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0360.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 3020-G10Y MLV-PUF_03010360</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 3020-G10Y seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0370.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0370.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>entfallen</p>	0,000	0,00	0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0380.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0380. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen	0,000	0,00	0,00
03.01.0390.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0390. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 1000-N MLV-PUF_03010390 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand, Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG, Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: NCS S 1000-N seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen, Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m, Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG, Angebotenes Fabrikat : ' '.....' Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002, Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung, Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.	0,000 St	0,00	0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0400.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0400. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen	0,000	0,00	0,00
03.01.0410.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0410. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen	0,000	0,00	0,00
03.01.0420.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0420. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen	0,000	0,00	0,00
03.01.0430.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0430. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen entfallen	0,000	0,00	0,00
03.01.0440.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0440. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 2020-Y50R MLV-PUF_03010440 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand, Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG, Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit, Farbe: NCS S 2020-Y50R seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen, Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke, Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m, Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG, Angebotenes Fabrikat : '			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>'.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0450.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0450. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 3040-Y60R MLV-PUF_03010450 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 3040-Y60R seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	bei Dampfstrahlreinigung,			
	Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.			
		0,000 St	0,00	0,00
03.01.0460.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0460.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm NCS S 4040-Y70R MLV-PUF_03010460</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 600 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 4040-Y70R seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 600 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0470.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0470.</p> <p>KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen</p> <p>Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 100 mm NCS S 2020-Y50R MLV-PUF_03010470</p> <p>Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 100 mm im</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 2020-Y50R seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 100 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....',</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0480.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0480. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 100 mm NCS S 3040-Y60R MLV-PUF_03010480 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 100 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Farbe: NCS S 3040-Y60R seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 100 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p> <p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: IseB SPU 10, IseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
03.01.0490.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.01.0490. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 100 mm NCS S 4040-Y70R MLV-PUF_03010490 Verlegen von Wandfliesen Fliesenmaß 300 x 100 mm im Außenbereich, Dünnbett auf Stahlbetonwand,</p> <p>Ausführung nach Bemusterung und Wahl AG,</p> <p>Material: stranggepresste oder trockengepresste keramische Steinzeugplatten, Gruppe A I b oder B I b, glasiert, frostbeständig, für Wandbekleidungen im Außenbereich, gem. DIN EN 14411, Oberfläche: eben, uni, mit werkseitiger Oberflächenversiegelung für erhöhte Fleck- und Schmutzbeständigkeit,</p> <p>Farbe: NCS S 4040-Y70R seidenmatt, Kanten: rektifiziert, Fliesenmaß : 300 x 100 mm, Farbkonzept gemäß IseB SPU - 00 Design Manual Personenunterführungen und Rampen,</p> <p>Untergrund: Wände aus Stahlbeton mit Haftbrücke,</p> <p>Höhe der Bekleidungsfläche: bis ca. 2,80 m,</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt
LV:	013D	Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Verlegeart: horizontal, Verlegung auf Kreuzfuge, Fugenbreite: 3 mm, Fugenfarbe: mittelgrau, nach Bemusterung AG,</p> <p>Angebotenes Fabrikat : ' '.....'</p> <p>Einbau im Dünnbett mit zementärem Dünnbettmörtel , C2 FT nach DIN EN 12004 und S1 nach DIN EN 12002,</p> <p>Verfugung mit zementärem Fugenmörtel, wasser - und schmutzabweisend, CG2 WA nach DIN EN 13888, beständig bei Dampfstrahlreinigung,</p> <p>Ausführung gem. Zeichnung: lseB SPU 10, lseB SPU 00.</p>	0,000 St	0,00	0,00
Summe 03.01.	FLIESENARBEITEN WÄNDE			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02.	PROFILE / FUGEN			
03.02.0010.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.02.0010. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Eckschutzprofile MLV-PUF_03020010 Eckschutzprofile an allen positiven Ecken und horizontalen und vertikalen freien Abschlüssen der gefliesten Wände als Abschlussprofil, Edelstahl, Werkstoff 1.4301, 3-fach gekantet, rechtwinklige Sichtfläche, mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel,</p> <p>Abmessungen: Fliesendicke: ca. 8 mm,</p> <p>in Teillängen.</p>	0,000 m	0,00	0,00
03.02.0020.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.02.0020. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Dauerelastische Verfugung Silikon MLV-PUF_03020020 Dauerelastischer und wasserbeständiger Fugenverschluss, Ausbildung an allen horizontalen und vertikalen Wand und Bodenanschlüssen, schräge Anschlüsse der Rinnen, Eckausbildungen bei Materialwechsel, Anschlüsse von Einbauten, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen,</p> <p>Fugenbreite: bis 10 mm, Fugentiefe: bis 10 mm, Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,</p> <p>Fugendichtstoff gem. DIN 18 540, auf Silikonbasis, fungizid und antibakteriell, beständig gegen üblichen Desinfektions- und Reinigungsmittel.</p>	0,000 m	0,00	0,00
03.02.0030.	<p>TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.02.0030. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Feldbegrenzungsfugen Achsabstand <= 3,00 m MLV-PUF_03020030 Feldbegrenzungsfuge in der Wandbekleidung, ausbilden und füllen mit Fugendichtstoff,</p> <p>Achsabstand: <= 3.000 mm, bei Stahlbeton bis 28 Tage alt, und im Bereich der Betonfertigteilstöße, Höhe: in Teillängen, gem. lichter Raumhöhe bis ca. 2.800 mm,</p> <p>Fugenbreite: ca. 5 mm, Fugentiefe: ca. 10 mm, Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung,</p> <p>Fugendichtstoff gem. DIN 18 540,auf Silikonbasis, fungizid und antibakteriell, beständig gegen üblichen Desinfektions- und</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 013D **Personenunterführungen Fliesenarbeiten**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Reinigungsmittel, einschl. Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung nach Angaben des Dichtstoffherstellers.	0,000 m	0,00	0,00
03.02.0040.	TLK-Name: Muster-LV/013D, TLK-Nr.: 03.02.0040. KGK_15 3.01.1.3.6 Außenwandbekleidungen innen Feldbegrenzungsfugen Achsabstand <= 5,00 m MLV-PUF_03020040 Feldbegrenzungsfuge in der Wandbekleidung, ausbilden und füllen mit Fugendichtstoff, Achsabstand: <= 5.000 mm, bei Stahlbeton älter als 28 Tage, und im Bereich der Betonfertigteilstöße, Höhe: in Teillängen, gem. lichter Raumhöhe bis ca. 2.800 mm, Fugenbreite: ca. 5 mm, Fugentiefe: ca. 10 mm, Farbe: Farbton gem. Farbton Hartverfugung, Fugendichtstoff gem. DIN 18 540,auf Silikonbasis, fungizid und antibakteriell, beständig gegen üblichen Desinfektions- und Reinigungsmittel, einschl. Fugenunterfüllung und Fugenvorbehandlung nach Angaben des Dichtstoffherstellers.	0,000 m	0,00	0,00
Summe 03.02.	PROFILE / FUGEN			0,00
Summe 03.	FLIESENARBEITEN			0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt
LV:	013D	Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	ÜBERGEORDNETES	
01.01.	ÜBERGEORDNETES	0,00
Summe 01.	ÜBERGEORDNETES	0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt
LV:	013D	Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
02.	UNTERGRUND VORBEREITEN	
02.01.	UNTERGRUND VORBEREITEN	0,00
Summe 02.	UNTERGRUND VORBEREITEN	0,00

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 013D Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
03.	FLIESENARBEITEN	
03.01.	FLIESENARBEITEN WÄNDE	0,00
03.02.	PROFILE / FUGEN	0,00
Summe 03. FLIESENARBEITEN		0,00



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 013D Personenunterführungen Fliesenarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	013D	
01.	ÜBERGEORDNETES	0,00
02.	UNTERGRUND VORBEREITEN	0,00
03.	FLIESENARBEITEN	0,00
Summe LV 013D Personenunterführungen Fli..		0,00
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		0,00 EUR
in Höhe von 0,00 %		0,00 EUR
		0,00 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 43

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)