



- ① Erdungslasche mit Bohrung \varnothing 17mm
- ② 1 Flexrohr DN 50, PE-HD oder PP für E-Anschluss an Kabelübergabekasten
- ③ Befestigung auf Fundament gem. Angaben Lieferant mit Standsicherheitsnachweis von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form

Dieser Baustandard ist gültig in seinen definierten technischen Anwendungsgrenzen. Vorgaben / Anwendungsgrenzen sind den Regelzeichnungen, Leistungsverzeichnissen sowie Anwenderleitfaden zu entnehmen.

3	Erg. Hinweis Zuordnung statische Unterlagen	01.04.2026	V.IOM 5
2	Änderung Firmenbezeichnung DB InfraGO AG	01.04.2024	I.IPM 5
1	Baugruppentabellen entfallen	01.04.2018	I.SBB (V)
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name

DB InfraGO	Vitrinenwand Standard 3-feldrig, beleuchtet, einseitig und zweiseitig, DIN A0 quer	Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe Technisches Facility Management (I.SBA 2(T)) Europaplatz 1, 10557 Berlin	
		REGELEINBAU	
Maßstab:	1:30	IseB	Vit 06
		Ausgabe vom:	01.04.2026
		Ersatz für:	01.04.2024