

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE
Leistungsverzeichnis: 012

Stammprojekt
Bahnsteigausstattung_2026-04-01

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	
Status:	Angelegt		Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	GWG bis 1.000 EUR	5
01.03.	Landschaftsbauarbeiten	5
02.	GWG bis 2.000 EUR	10
02.03.	Landschaftsbauarbeiten	10
02.13.	Betonarbeiten	18
03.	Bahnsteigausstattung	20
03.02.	Erdarbeiten	20
03.03.	Landschaftsbauarbeiten	20
04.	Informationswegeleitsysteme	46
04.03.	Landschaftsbauarbeiten	46
04.13.	Betonbau	90
05.	Wetterschutz	92
05.02.	Erdarbeiten	92
05.03.	Landschaftsbauarbeiten - Wetterschutzhäuser	93
05.04.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Wandelemente für Grundmodul WSH	100
05.05.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Sitzbänke für Grundmodul WSH	106
05.06.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Vitrine für Grundmodul WSH	110
05.07.	Landschaftsbauarbeiten - Überdachung FAA	111
05.13.	Betonbau	112

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Version

Baustandards DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe

Leistungsverzeichnis: Bahnsteigausstattung

Aktualisierung 2016-09-30

Änderungen:

- Aktualisierung Kostengruppe Migration iTWO
- Aufnahme neue Produkte Abfallbehälter
- Statische Anforderungen Vitrinen/ Infoborde
- Entfall Infobordwände
- Fußplatte Wetterschutzhäuser vereinheitlicht
- Aufnahme Sauberkeitsschicht Ort beton
- geänderte Texte Erdbau aufgrund Homogenbereiche
- Aktualisierung auf STL B 04/2016

Aktualisierung 2018-04-01

Änderungen:

- interne Bestellnummern entfallen
- Sitzbank Einfach, Pos.nr.: 03.03.0050 bis 03.03.0080 entfallen
- Sitzbank Sinaplico, Pos.: 03.03.0170 bis 03.03.0180 entfallen
- WSH Pos.: 05.03.0030, 05.03.0040 entfallen
- WSH Aufteilung Sprossenrahmen ergänzt
- WSH Kat 1 + Kat2 zusammengelegt

Aktualisierung 2019-10-01

Änderungen:

- Pos.:05.02.0040, 05.02.0050 Änderung Zeichnungs-Nr.

Aktualisierung: 2020-04-01

Änderungen:

- Aktualisierung auf StIB-Bau 04/2019
- Ergänzung Kennung Kurztext

Aktualisierung: 2021-04-01

Änderungen:

- Pos. entfallen: 04.03.0520 bis 04.03.0570

Aktualisierung: 2022-10-01

Änderung:

- Pos. 01.03.0010-0040: Erg. Text Ascheraufsatz
- Pos. 01.03.0059-0080: Erg. Text Vorhängeschloss, Befestigungsmittel, Angabe BxT bzw. Durchmesser
- Pos. 03.03.0010-0160: Entfall klappbarer Orientierungsbügel
- Pos. 05.03.0010-0140: Erg. USB-Steckdose und Hinweis Stromzuführung, Änd. Leuchtenangabe, Entfall Stützenfussangabe
- NEUE Pos.:
- 01.03.0059: Streugutbehälter Quader 150L
- 02.03.0021: Abfallbehälter 240L
- 02.03.0031: Abfallbehälter 3-fach

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<ul style="list-style-type: none"> - 02.03.0051: Abfallbehälter Wand-Standbehälter 180L - 02.03.0052: Abfallbehälter Wand-Standbehälter 180L, gr. Einwurf - 02.03.0091: Abfallbehälter Wand-Standbehälter 100L - 02.03.0092: Abfallbehälter Wand-Standbehälter 200L - 05.03.0170: Leuchte Beelitz - 05.03.0180: Solarmodul WSH - 05.03.0190: 2er-USB-Steckdose <p>Aktualisierung: 2024-01-01 Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos.: 05.03.0050 bis 05.03.0140 Lastfallbeschreibung - Pos.: 05.13.0010; 05.13.0030; 05.13.0040 Plattenfundament <p>Aktualisierung: 2024-10-01 Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos.: 05.02.0040 bis 05.02.0050 Erg. Zeichnungsnr. IseB UFA - Pos.: 05.03.0010+0020 Grundmodule WSHér Lastfall 1+2 - Pos.: 05.03.0050+0060 Grundmodule WSHér Lastfall 1+2 - Pos. 05.03.0070-0100 entfall Position ersatzlos - Pos.: 05.03.0110+0120 Grundmodule WSH´er Lastfall 1+2 - Pos.: 05.03.0130+0140 entfall Position ersatzlos - Pos.: 05.03.0180 Änd. Titel Kurztex - Pos.: 05.13.0030 und 05.13.0040 Erg. Zeichnungsnr. IseB UFA <p>NEUE Pos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos.: 05.04.0010-0120 Zulage Wandelemente für Grundmodul WSH - Pos. 05.05.0010-0100 Zulage Sitzbänke für Grundmodul WSH - Pos.: 05.06.0010-0030 Zulage Vitrine für Grundmodul WSH - Pos.: 05.07.0010-0030 Überdachung Fahrkartenautomat - Pos. 05.13.0060 Ortsspezifische Statik Fundament Überdachung Fahrkartenautomat <p>Aktualisierung: 2024-10-01 Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos. 05.03.0010+0020+0050+0060+0110+0120 - Korrektur Schreibfehler <p>Aktualisierung: 2025-04-01 Änderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos. 05.03.0060 - Korrektur Schreibfehler <p>Aktualisierung: 2025-10-01 Änderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos. 05.07.0010+0020+0030: Entfall Zeichnungsbezug IseB UFA 40 und Ergänzung IseB UFA 10 und IseB UFA 11 <p>Aktualisierung: 2026-04-01 Änderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neue Positionen 03.03.0200 - 0370: Sitzbank Calidum Light 03.03.0380 - 0530: Anlehner 04.03.0181+0191+0201+0211+0221+0231+0241+0251+0261+0262+0281+0291+0301+0311+0351+0361+0371+0381+0391+0401+0411+0421+0431+0441+0451+0461+0471+0481: Vitri 05.05.0110: Zulage Farben SB Calidum Light 			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Änderungen Langtext in Positionen:
 04.03.0180+0190+0200+0210+0220+0230+0240+0250+0260
 +0270+0280+0290+0300+0310+0350+0360+0370+0380+0390
 +0400+0410+0420+0430+0440+0450+0460+0470+0480
 05.03.0010, 05.03.0020, 05.03.0050, 05.03.0060, 05.03.0110,
 05.03.0120;
 05.04.0010, 05.04.0030;
 05.05.0010 bis 05.05.0110;
 05.06.0030

01. GWG bis 1.000 EUR

01.03. Landschaftsbauarbeiten

01.03.0010. Ascher mit Überdachung MLV-AUS_01030010

Ascher Edelstahl, mit Ascheraufsatz am Korpus mittels
 Drehscharnier befestigen,
 mit Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-3,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Betonplatte,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'.

0,000 St

01.03.0020. Ascher mit Hinweisschild, Überdachung MLV-AUS_01030020

Ascher Edelstahl,
 mit Ascheraufsatz am Korpus mittels Drehscharnier befestigen,
 mit Hinweisschild, mit Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-3,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Montage auf vorh. Betonplatte,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'.

0,000 St

01.03.0030. Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung MLV-AUS_01030030

Ascher Edelstahl,
mit Ascheraufsatz am Korpus mittels Drehscharnier befestigen,
mit Abfallbehälter, mit Überdachung,
für Stationen der Kategorie 1-3,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Betonplatte,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'.

0,000 St

01.03.0040. Ascher mit Hinweisschild, Abfallbehälter, Überdachung MLV-AUS_01030040

Ascher Edelstahl,
mit Ascheraufsatz am Korpus mittels Drehscharnier befestigen,
mit Hinweisschild, mit Abfallbehälter, mit Überdachung,
für Stationen der Kategorie 1-3,
inkl. aller Befestigungselemente.
Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Betonplatte,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Asch 30'.

0,000 St

01.03.0050. Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm, anthrazit MLV-AUS_01030050

Betonplatte, Rastermaße L/B 600/600 mm, Dicke 80 mm,
mit Vorsatzschicht, Farbton der Oberfläche anthrazit dunkel,
Minifase.

Materialtechnische Anforderungen der Pflastersteine gem.
TL-Pflaster, jedoch mit folgenden Abweichungen bzw.
Ergänzungen:
- Vorsatzschicht Farbton anthrazit dunkel, durchgefärbt mit
Pigmenten auf Eisenoxidbasis nach DIN EN 12878,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Mindestdicke des Vorsatzes 8 mm
- Lichtreflexionsgrad der Oberfläche (LRV) ■ 11,3,
Prüfverfahren gem. Leitfaden zur Anwendung der TSI PRM
2015, Anhang 2, Abs. 1.1
- Gleit-/ Rutschwiderstand nach DIN 51130 genau R 11
- Frost-Tausalz-Widerstand ■ 500 g/m2,
nach CDF-Test gem. DIN CEN/TS 12390-9
- Frost-Tausalz-Beständigkeit der Gesteinskörnung Kategorie
MS18 nach DIN EN 12620
- Spaltzugfestigkeit ■ 4,2 MPa, kleinster Einzelwert 3,6 MPa.

Verlegung gem. ZTV Pflaster-StB 06 im Reihenverband mit
halbversetzten Fugen, in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Ausführung gem. VOB Teil C, DIN 18318, jedoch mit folgenden
Präzisierungen:

- Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen,
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
- Dicke 40 mm,
- Breite der Pflasterfugen 4 mm ■ 1 mm,
bei maschineller Verlegung sind die Steine auf das Fugenmaß
auszurichten,
- Fugenfüllstoff mit Fortschreiten der Verlegearbeiten einfügen,
Körnung 1/3 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
für Fugen (Splitt),
- abschließender Fugenverguss mittels Einschlämmen von
Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm.

Vom AN sind folgende Nachweis bis spätestens zum Zeitpunkt
der Materiallieferung auf der Baustelle zu erbringen, Gültigkeit
nicht älter als 1 Jahr:

- Zertifikat über die Durchführung der Eigen- und
Fremdüberwachung
- Produktlieferschein (DIN 1338 und TL-Pflaster)
- Prüfzeugnis CDF-Test
- Prüfzeugnis Frost-Tausalzbeständigkeit Gesteinskörnung
- Prüfzeugnis geforderter Lichtreflexionsgrad
- Filterstabilitäten der Gesteinskörnungen.

Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB ASCH 30'.

0,000 St

**01.03.0059. Streugutbehälter Quader, ohne Schüttgut-Einsatz, 150L
MLV-AUS_01030059**

Streugutbehälter Quader,
ohne Schüttgut-Einsatz, ca. 150 Liter, (BxT) 91 cm x 66 cm
doppelwandiges Duropol - Polyäthylen,
Farbe RAL 7036 oder vergleichbar.
inkl. Vorhängeschloss, 8er 4-Kant und aller Befestigungsmittel
zur Bodenmontage
Baelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen:

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'			
		0,000 St
01.03.0060.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz, 200L MLV-AUS_01030060 Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz, ca. 200 Liter, (BxT) 110 cm x 65 cm, doppelwandiges Duropol-Polyäthylen, Farbe RAL 7036 oder vergleichbar, inkl. Vorhängeschloss, 8er 4-Kant und aller Befestigungsmittel zur Bodenmontage. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'.	0,000 St
01.03.0070.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L MLV-AUS_01030070 Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz, ca. 400 Liter, (BxT) 120 cm x 80 cm, doppelwandiges Duropol-Polyäthylen, Farbe RAL 7036 oder vergleichbar, inkl. Vorhängeschloss, 8er 4-Kant und aller Befestigungsmittel zur Bodenmontage. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'	0,000 St
01.03.0080.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 800L MLV-AUS_01030080 Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz, ca. 800 Liter, (BxT) 155 cm x 100 cm, doppelwandiges Duropol-Polyäthylen, Farbe RAL 7036 oder vergleichbar, inkl. Vorhängeschloss, 8er 4-Kant und aller Befestigungsmittel zur Bodenmontage. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.03.0090. Streugutbehälter Kugel, 800L MLV-AUS_01030090

Streugutbehälter Kugel, ca. 800 Liter, Durchmesser ca. 128 cm,
 doppelwandiges Duropol-Polyäthylen,
 Farbe RAL 7036 oder vergleichbar,
 integriertes Schloss, 8er 4-Kant und aller Befestigungsmittel zur
 Bodenmontage.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

0,000 St

Summe 01.03. Landschaftsbauarbeiten

Summe 01. GWG bis 1.000 EUR

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.	GWG bis 2.000 EUR			
------------	--------------------------	--	--	--

02.03.	Landschaftsbauarbeiten			
---------------	-------------------------------	--	--	--

02.03.0010. Abfallbehälter 4-fach, 200-250L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030010
 Abfallbehälter mit 4-fach Trennung,
 200-250 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
 Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

02.03.0020. Abfallbehälter 4-fach, 200-250L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030020
 Abfallbehälter mit 4-fach Trennung,
 200-250 Liter, Edelstahl, mit Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
 Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

02.03.0021. Abfallbehälter Wand-Standbehälter 4-fach, 240L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030021
 Abfallbehälter Wand-Standbehälter mit 4-fach Trennung,
 240 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr: IseB Abf 30.			
		0,000 St
02.03.0030.	Abfallbehälter 3-fach, gr. Einwurf, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030030 Abfallbehälter mit 3-fach Trennung, 200-250 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung, einmalige Anordnung einer größeren Einwurfoffnung in der Länge, mind. 32 cm bis max. 34 cm, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.	0,000 St
02.03.0031.	Abfallbehälter, 3-fach, 180L , 3-fach, gr. Einwurf, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030031 Abfallbehälter, mit 3-fach Trennung und grosser Einwurf, 180 Liter, Edelstahl, mit Überdachung, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage auf vorh. Belag . Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr: IseB Abf 30.	0,000 St
02.03.0040.	Abfallbehälter 3-fach, 150-200L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030040 Abfallbehälter mit 3-fach Trennung, 150-200 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.</p> <p style="text-align: right;">0,000 St </p>			
02.03.0050.	<p>Abfallbehälter 3-fach, 150-200L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030050</p> <p>Abfallbehälter mit 3-fach Trennung, 150-200 Liter, Edelstahl, mit Überdachung, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.</p> <p style="text-align: right;">0,000 St </p>			
02.03.0051.	<p>Abfallbehälter Wand-Standbehälter, 3-fach, 180L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030051</p> <p>Abfallbehälter Wand-Standbehälter, mit 3-fach Trennung, 180 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag . Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr: IseB Abf 30.</p> <p style="text-align: right;">0,000 St </p>			
02.03.0052.	<p>Abfallbehälter Wand-Standbehälter mit großem Einwurf, 3-fach, 180L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030052</p> <p>Abfallbehälter Wand-Standbehälter mit großem Einwurf, mit 3-fach Trennung, 180 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
 Ausführung gemäß Zeichnung,
 Zeichnungs-Nr: IseB Abf30.

0,000 St

02.03.0060. Abfallbehälter 2-fach, 100-150L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030060

Abfallbehälter mit 2-fach Trennung,
 100-150 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

02.03.0070. Abfallbehälter 2-fach, 100-150L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030070

Abfallbehälter mit 2-fach Trennung,
 100-150 Liter, Edelstahl, mit Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

02.03.0080. Abfallbehälter 2-fach, 200-250L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030080

Abfallbehälter mit 2-fach Trennung,
 200-250 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

02.03.0090. Abfallbehälter 2-fach, 200-250L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030090
 Abfallbehälter mit 2-fach Trennung,
 200-250 Liter, Edelstahl, mit Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

02.03.0091. Abfallbehälter Wand-Standbehälter, 2-fach, 100L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030091
 Abfallbehälter Wand-Standbehälter, mit 2-fach Trennung,
 100 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen:'Eintragungen nur im
 Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag .
 Ausführung gemäß Zeichnung,
 Zeichnungs-Nr: IseB Abf 30.

0,000 St

02.03.0092. Abfallbehälter Wand-Standbehälter gr. Einwurf, 2-fach, 200L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030092
 Abfallbehälter Wand-Standbehälter gr. Einwurf, mit 2-fach
 Trennung,
 200 Liter, Edelstahl, ohne Überdachung,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. a ller Befestigungselemente.
 Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr: IseB Abf30.</p>	0,000 St
02.03.0100.	<p>Abfallbehälter Einfach, 60L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030100</p> <p>Abfallbehälter Einfach, 60 Liter, Stahl verzinkt, Farbbeschichtung, Standbehälter, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-4, inkl. aller Befestigungselemente. Baelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.</p>	0,000 St
02.03.0110.	<p>Abfallbehälter Einfach, 90L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030110</p> <p>Abfallbehälter Einfach, 90 Liter, Stahl verzinkt, Farbbeschichtung, Standbehälter, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-4, inkl. aller Befestigungselemente. Baelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.</p>	0,000 St
02.03.0120.	<p>Abfallbehälter Einfach, 120L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030120</p> <p>Abfallbehälter Einfach, 120 Liter, Stahl verzinkt, Farbbeschichtung, Standbehälter, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-4, inkl. aller Befestigungselemente.</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.</p>	0,000 St
02.03.0130.	<p>Abfallbehälter Einfach, 60L, Stahl verzinkt, Pfostenbefestigung MLV-AUS_02030130</p> <p>Abfallbehälter Einfach, 60 Liter, Stahl verzinkt, Farbbeschichtung, Hängebehälter mit Pfostenbefestigung, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-4, inkl. werksseitigem Pfosten und aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.</p>	0,000 St
02.03.0140.	<p>Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030140</p> <p>Abfallbehälter vandalismusresistent, 60 Liter, Stahl verzinkt, Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung, Standbehälter, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-7, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.</p>	0,000 St
02.03.0150.	<p>Abfallbehälter Vanda 90L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030150</p> <p>Abfallbehälter vandalismusresistent, 90 Liter, Stahl verzinkt,</p>			

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung, Standbehälter, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-7, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.	0,000 St
02.03.0160.	Abfallbehälter Vanda 120L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030160 Abfallbehälter vandalismusresistent, 120 Liter, Stahl verzinkt, Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung, Standbehälter, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-7, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.	0,000 St
02.03.0170.	Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt, Pfostenbefestigung MLV-AUS_02030170 Abfallbehälter vandalismusresistent, 60 Liter, Stahl verzinkt, Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung, Hängebehälter mit Pfostenbefestigung, mit Abdeckung, für Stationen der Kategorie 3-7, inkl. werksseitigem Pfosten und aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage auf vorh. Belag. Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**02.03.0180. Abfallbehälter vanda. 85L mit Ascher, Stahl verzinkt MLV
-AUS_02030180**

Abfallbehälter vandalismusresistent,
85 Liter mit Ascherbehälter 5Liter, Stahl verzinkt,
Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehälter, mit Abdeckung,
für Stationen der Kategorie 3-7,
inkl. aller Befestigungselemente.
Baelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

**02.03.0190. Abfallbehälter vanda. 115L mit Ascher, Stahl verzinkt
MLV-AUS_02030190**

Abfallbehälter vandalismusresistent,
115 Liter mit Ascherbehälter 5Liter, Stahl verzinkt,
Farbbeschichtung und Antigraffiti-Beschichtung,
Standbehälter, mit Abdeckung,
für Stationen der Kategorie 3-7,
inkl. aller Befestigungselemente.
Baelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage auf vorh. Belag.
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

0,000 St

Summe 02.03.	Landschaftsbauarbeiten		
---------------------	-------------------------------	--	--	-------

02.13. Betonarbeiten

**02.13.0010. Ortbetonfundament Pfosten unbewehrt C12/15 MLV-
AUS_02130010**

Ortbeton Fundament für Pfosten Hängebehälter Abfall,
obere Betonfläche waagrecht,
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse kein Korrosions- oder Angriffsrisiko
X0, Einzolvolumen bis 0,25 m3,
Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Abf 30'.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 St
Summe 02.13.	Betonarbeiten		
Summe 02.	GWG bis 2.000 EUR		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.	Bahnsteigausstattung			
03.02.	Erdarbeiten			
03.02.0010.	Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m MLV -AUS_03020010 Boden für Baugrube, im Bahnsteigbereich, profilgerecht lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 1m, mit geböschten Wänden, Förderweg bis 1 km. Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196: GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht "Standardboden DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe"). Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Lagerungsdichte locker bis dicht.	0,000 m3
03.02.0020.	Zulage Förderweg bis 5 km MLV-AUS_03020020 Zulage Förderweg bis 5 km	0,000 m3
03.02.0030.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_03020030 Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.	0,000 m2
03.02.0040.	Boden liefern einbauen verdichten DPr 0,97 MLV-AUS_03020040 Boden, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in Fundamentgräben, mit einer oder mehrerer der Bodengruppen gem. DIN 18196: GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht "Standardboden DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe"), Schichtdicke über 25 bis 30 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr: 'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.	0,000 m3
	Summe 03.02. Erdarbeiten	
03.03.	Landschaftsbauarbeiten			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.03.0010.	Sitzbank Remissio, Drahtgitter,3er MLV-AUS_03030010 Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 3er, unterflur für Bahnsteige in BSK- Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-5, inkl. aller Befestigungselemente. Baelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0020.	Sitzbank Remissio,Drahtgitter, 3+3er MLV-AUS_03030020 Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 3+3er, unterflur für Bahnsteige in BSK- Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-5, inkl. aller Befestigungselemente. Baelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0030.	Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6er MLV-AUS_03030030 Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-5, inkl. aller Befestigungselemente. Baelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.0040.	Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6+6er MLV-AUS_03030040 Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6+6er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-5, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0050.	entfällt	0,000 St
03.03.0060.	entfällt	0,000 St
03.03.0070.	entfällt	0,000 St
03.03.0080.	entfällt	0,000 St
03.03.0090.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3er MLV-AUS_03030090 Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte,			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0100.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3+3er MLV-AUS_03030100 Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3+3er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0110.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5er MLV-AUS_03030110 Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0120.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5+5er MLV-AUS_03030120 Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5+5er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 St
03.03.0130.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3er MLV-AUS_03030130 Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0140.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3+3er MLV-AUS_03030140 Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3+3er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0150.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5er MLV-AUS_03030150 Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.0160.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5+5er MLV-AUS_03030160 Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5+5er, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Betonplatte, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 St
03.03.0170.	entfällt 0,000 St	0,000 St
03.03.0180.	entfällt 0,000 St	0,000 St
03.03.0190.	Betonplatte L/B 600/600mm D 80mm MLV-AUS_03030190 Betonplatte Maße L/B 600/600 mm, Dicke 80 mm, in Schottertragschicht Bahnsteigbelag, Ausführung gemäß Zeichnung,Zeichnungs-Nr 'IseB Sib 30'.	0,000 m2
03.03.0200.	SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030200 SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m, Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Sitzfläche und Rückenlehne, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt SB bestehend aus: 1x Endmodul B5 1x Endmodul B6 1x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes, nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St
03.03.0210.	SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030210 SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m, Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Sitzfläche und Rückenlehne, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt SB bestehend aus: 1x Endmodul B5 1x Endmodul B6 1x Mittelmodul B7 2x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes, nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - drei Fußpl oder 200 unter OK - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St
03.03.0220.	SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030220 SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance),			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m, Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Sitzfläche und Rückenlehne, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt,</p> <p>SB bestehend aus: 2x Endmodul B1 2x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen,</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"</p>	0,000 St
03.03.0230.	<p>SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030230</p> <p>SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m, Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Sitzfläche und Rückenlehne, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt,</p> <p>SB bestehend aus: 2x Endmodul B1 1x Mittelmodul B2 3x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - drei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St
03.03.0240.	Pos. offen (Platzhalter) Pos. offen (Platzhalter)	0,000
03.03.0250.	Pos. offen (Platzhalter) Pos. offen (Platzhalter)	0,000
03.03.0260.	SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV- AUS_03030260 SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Sitz und Rückenlehne Stahl perforiert, SB bestehend aus: 1x Endmodul P5 1x Endmodul P6 1x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel Montage des Komplettproduktes, nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen, Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.03.0270.	<p>SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030270</p> <p>SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m, Sitzbank feuerverzinkt und beschichtet, Stahl, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG, Sitz und Rückenlehne Stahl perforiert,</p> <p>SB bestehend aus: 1x Endmodul P5 1x Endmodul P6 1x Mittelmodul P7 2x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen,</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"</p>	0,000 St
03.03.0280.	<p>SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030280</p> <p>SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG, Sitz und Rückenlehne Stahl perforiert,</p> <p>SB bestehend aus: 2x Endmodul P1 2x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St
03.03.0290.	SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030290 SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Sitz und Rückenlehne Stahl perforiert, SB bestehend aus: 2x Endmodul P1 1x Mittelmodul P2 3x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes, nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.03.0300.	Pos. offen (Platzhalter) Pos. offen (Platzhalter)	0,000
03.03.0310.	Pos. offen (Platzhalter) Pos. offen (Platzhalter)	0,000
03.03.0320.	SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030320 SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Sitz und Rückenlehne Stahl Rundrohr, SB bestehend aus: 1x Endmodul U5 1x Endmodul U6 1x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel Montage des Komplettproduktes, nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St
03.03.0330.	SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030330 SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m, Sitzbank feuerverzinkt und beschichtet, Stahl, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG,			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Sitz und Rückenlehne Stahl Rundrohr,

SB bestehend aus:

1x Endmodul U5

1x Endmodul U6

1x Mittelmodul U7

2x Armlehne

inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des
Komplettproduktes

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):

- zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage
unterflur (200 mm unter OKF)

- Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen,

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie

Montage auf vorh. Fundament,

Ausführung gemäß Zeichnung,

Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"

0,000 St

**03.03.0340. SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr) doppelseitig,
Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-
AUS_03030340**

SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr) doppelseitig,

Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m,

Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023

(Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014

(Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG,

Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG

Sitz und Rückenlehne Stahl Rundrohr,

SB bestehend aus:

2x Endmodul U1

2x Armlehne

inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des
Komplettproduktes,

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):

- zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage
unterflur (200 mm unter OKF)

- Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St
03.03.0350.	SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV- AUS_03030350 SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Sitz und Rückenlehne Stahl Rundrohr, SB bestehend aus: 2x Endmodul U1 1x Mittelmodul U2 2x Armlehne inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes, nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_01.05"	0,000 St
03.03.0360.	Pos. offen (Platzhalter) Pos. offen (Platzhalter)	0,000
03.03.0370.	Pos. offen (Platzhalter) Pos. offen (Platzhalter)	0,000

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.03.0380.	<p>Anlehner Calidum Light, AB5, Einzelprodukt Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig MLV-AUS_03030380</p> <p>Anlehner Calidum Light, AB5, Einzelprodukt Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m, Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Anlehnfläche, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt, Tastbügel, gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Einermodule AB5 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern) aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock nicht ertastbar sind.</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
--------------------	---	----------	-------	-------

03.03.0390.	<p>Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030390</p> <p>Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m</p> <p>Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Anlehnfläche, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt, Tastbügel, gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Endmodul AB6 1x Endmodul AB7</p>			
--------------------	--	--	--	--

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,

Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern) aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock nicht ertastbar sind.

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):

- zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF)
- Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Fundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung,
 Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"

0,000 St

03.03.0400. Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m MLV-AUS_03030400

Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m

Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau),
 Belattung Anlehnfläche, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt, Tastbügel, gebürsteter Edelstahl,

Anlehner bestehend aus:

- 1x Endmodul AB6
- 1x Endmodul AB7
- 1x Mittelmodul AB8

inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,

Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern) aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock nicht ertastbar sind.

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):

- zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF)
- Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
03.03.0410.	<p>Anlehner Calidum Light, AB1, Einzelprodukt Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030410</p> <p>Anlehner Calidum Light, AB1, Einzelprodukt Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m, Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Anlehnfläche, Bamboo N-Durance, Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt, Tastbügel, gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Einermodul AB1 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
03.03.0420.	<p>Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030420</p> <p>Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m Stahlelemente feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung Anlehnfläche, Bamboo N-Durance, Farbe Natur</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>(vergleichbar mit LRV 25,71), matt, Tastbügel, gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Endmodul AB2 1x Endmodul AB3 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St		
03.03.0430.	<p>Anlehner Calidum Light, AP5, Einzelprodukt Anlehner, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030430</p> <p>Anlehner Calidum Light, AP5, Einzelprodukt Anlehner, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Anlehnfläche Stahl perforiert, Tastbügel gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Einermodul AP5 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern) aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock nicht ertastbar sind.</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>InfraGO AG</p> <p>Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
03.03.0440.	<p>Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030440</p> <p>Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Endmodul AP6 1x Endmodul AP7 inkl. Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern) aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock nicht ertastbar sind.</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - drei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
03.03.0450.	<p>Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m MLV-AUS_03030450</p> <p>Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Anlehnfläche Stahl perforiert, Tastbügel gebürsteter Edelstahl, Anlehner bestehend aus: 1x Endmodul AP6 1x Endmodul AP7 1x Mittelmodul AP8 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes, Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern) aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Longstock nicht ertastbar sind. nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"	0,000 St
03.03.0460.	Anlehner Calidum Light, AP1, Einzelprodukt Anlehner, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030460 Anlehner Calidum Light, AP1, Einzelprodukt Anlehner, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Anlehnfläche Stahl perforiert, Tastbügel gebürsteter Edelstahl, Anlehner bestehend aus: 1x Einermodule AP1 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes, nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
03.03.0470.	<p>Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030470</p> <p>Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Anlehnfläche Stahl perforiert, Tastbügel gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Endmodul AP2 1x Endmodul AP3 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
03.03.0480.	<p>Anlehner Calidum Light, AU5, Einzelprodukt Anlehner, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030480</p> <p>Anlehner Calidum Light, AU5, Einzelprodukt Anlehner, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

(Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014
 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG,
 Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG
 Anlehnfläche Ultra (Stahl Rundrohr), Tastbügel gebürsteter
 Edelstahl,

Anlehner bestehend aus:
 1x Einermodule AU5
 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des
 Komplettproduktes,

Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an
 geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern)
 aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock
 nicht ertastbar sind.

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):
 - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage
 unterflur (200 mm unter OKF)
 - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
 - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG
 Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Fundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung,
 Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"

0,000 St

**03.03.0490. Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr),
 einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75
 m MLV-AUS_03030490**

Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig,
 Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m,
 Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023
 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014
 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG,
 Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG
 Anlehnfläche Ultra (Stahl Rundrohr), Tastbügel gebürsteter
 Edelstahl,

Anlehner bestehend aus:
 1x Endmodule AU6
 1x Endmodule AU7
 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des
 Komplettproduktes,

Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an
 geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern)
 aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock
 nicht ertastbar sind.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):

- zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF)
- Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"

0,000 St

**03.03.0500. Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr),
einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25
m MLV-AUS_03030500**

Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig,
Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m,
Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023
(Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014
(Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG,
Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG
Anlehnfläche Ultra (Stahl Rundrohr), Tastbügel gebürsteter
Edelstahl,

Anlehner bestehend aus:
1x Endmodul AU6
1x Endmodul AU7
1x Mittelmodul AU8
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des
Komplettproduktes,

Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an
geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern)
aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock
nicht ertastbar sind.

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):

- vier Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF)
- Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"

0,000 St

**03.03.0510. Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr),
einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25
m MLV-AUS_03030510**

Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig,
Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m,
Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023
(Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014
(Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG,
Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG
Anlehnfläche Ultra (Stahl Rundrohr), Tastbügel gebürsteter
Edelstahl,

Anlehner bestehend aus:

1x Endmodul AU6

1x Endmodul AU7

1x Mittelmodul AU8

inkl. aller Befestigungsmittel und Montage des
Komplettproduktes,

Zur Erreichung der TSI-Konformität sind einseitige Anlehner an
geschlossenen Bauelementen (z. B. Wänden oder Geländern)
aufzustellen, da sie rückseitig mit einem Blinden-Langstock
nicht ertastbar sind.

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist):

- vier Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage
unterflur (200 mm unter OKF)
- Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament,
- Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"

0,000 St

**03.03.0520. Anlehner Calidum Light, AU1, Einzelprodukt Anlehner,
Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage,
Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030520**

Anlehner Calidum Light, AU1, Einzelprodukt Anlehner, Ultra
(Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage,,
Komplettprodukt, Länge 2,25 m,
Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023
(Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014
(Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Anlehfläche Ultra (Stahl Rundrohr), Tastbügel gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehnd aus: 1x Einermodule AU1 inkl. aller Befestigungsmittel Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - zwei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"</p>	0,000 St
03.03.0530.	<p>Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030530</p> <p>Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m, Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder RAL 5014 (Taubenblau), Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG, Sonderfarben über Zulageposition und in Abstimmung mit AG Anlehfläche Ultra (Stahl Rundrohr), Tastbügel gebürsteter Edelstahl,</p> <p>Anlehner bestehend aus: 1x Endmodul AU2 1x Endmodul AU3 inkl. aller Befestigungsmittel Montage des Komplettproduktes,</p> <p>nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist): - drei Fußplatten zur Montage OKF oder Material zur Montage unterflur (200 mm unter OKF) - Bodenmontage unterflur (200 mm unter OKF) in Fundament, - Bodenmontage OKF mit Fußplatte inkl. Gewindebolzen</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament,</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr. "IseB Cal_L_02.05"	0,000 St
Summe 03.03.	Landschaftsbauarbeiten		
Summe 03.	Bahnsteigausstattung		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04. Informationswegeleitsysteme

04.03. Landschaftsbauarbeiten

**04.03.0010. Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur
MLV-AUS_04030010**

Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A1 hoch, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :

- bis Windlastzone 4
- bis Schneelast 2,5 kN/ m2
- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 15

0,000 St

**04.03.0020. Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur
MLV-AUS_04030020**

Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A1 hoch, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :

- bis Windlastzone 4
- bis Schneelast 2,5 kN/ m2
- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 15

0,000 St

**04.03.0030. Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030030**

Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer,
hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK - Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 1-2,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 4
- bis Schneelast 2,5 kN/ m2
- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 16

0,000 St

**04.03.0040. Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur
MLV-AUS_04030040**

Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer,
hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 1-2,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:
- bis Windlastzone 4

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- bis Schneelast 2,5 kN/m ² - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h. Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 16'.	0,000 St
04.03.0050.	Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030050 Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/ m ² - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h. Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben. Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe . Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 18	0,000 St
04.03.0060.	Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030060 Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/ m2 - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 18</p>	0,000 St
04.03.0070.	<p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030070</p> <p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/ m2 - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 20	0,000 St
04.03.0080.	<p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030080</p> <p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/ m2 - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 20</p>	0,000 St
04.03.0090.	<p>Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030090</p> <p>Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen: - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/m2 - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 17'.

0,000 St

04.03.0100. Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030100

Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat,
 hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:
 - bis Windlastzone 4
 - bis Schneelast 2,5 kN/m²
 - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
 deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
 vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
 übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 17'.

0,000 St

04.03.0110. Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030110

Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat,
 hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 1-2,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:
 - bis Windlastzone 4

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>- bis Schneelast 2,5 kN/m²</p> <p>- Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h.</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 19'.</p>	0,000 St
04.03.0120.	<p>Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030120</p> <p>Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/m² - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h. <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 19'.</p>	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.03.0130.	<p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030130</p> <p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/m² - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h. <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 21'.</p>	0,000 St
-------------	---	----------	-------	-------

04.03.0140.	<p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030140</p> <p>Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, hinterleuchtet, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis Windlastzone 4 - bis Schneelast 2,5 kN/m² - Geschwindigkeit VzG bis 300 km/h. <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrinesowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p>			
-------------	---	--	--	--

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'			
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 21'.	0,000 St
04.03.0150.	Vitrine rahmenlos, A1 hoch, Wandbefestigung MLV-AUS_04030150 Vitrine rahmenlos, DIN A1 hoch, Wandbefestigung hinterleuchtet, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'			
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage an vorh. Wand.	0,000 St
04.03.0160.	Vitrine rahmenlos, A0 quer, Wandbefestigung MLV-AUS_04030160 Vitrine rahmenlos, DIN A0 quer, Wandbefestigung hinterleuchtet, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'			
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage an vorh. Wand.	0,000 St
04.03.0170.	Vitrine rahmenlos, A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-AUS_04030170 Vitrine rahmenlos, DIN A0 quadrat, Wandbefestigung hinterleuchtet, für Stationen der Kategorie 1-2, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage an vorh. Wand.

0,000 St

04.03.0180. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030180

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A1 hoch, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpas, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Fundament,
 Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 01 in Verbindung mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 51

0,000 St

04.03.0181. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030181

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A1 hoch, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpas, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Fundament,
 Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 01 in Verbindung
 mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 52

0,000 St

**04.03.0190. Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur,
WLZ 1-2 MLV-AUS_04030190**

Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A1 hoch,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in
 BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 3-5,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
 deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
 vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
 übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Fundament,
 Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 01 in Verbindung
 mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 51

0,000 St

**04.03.0191. Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur
WLZ 3-4 MLV-AUS_04030191**

Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A1 hoch,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in
 BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 3-5,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 01 in Verbindung mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 52

0,000 St

04.03.0200. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030200

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 02 in Verbindung mit IseB Vit 31oder alternativ IseB Vit 53

0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.03.0201. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030201
 Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 02 in Verbindung mit IseB Vit 31oder alternativ IseB Vit 54

0,000 St
----------	-------	-------

04.03.0210. Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030210
 Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:
 - bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 02'
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 53

0,000 St

**04.03.0211. Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur,
WLZ 3-4 MLV-AUS_04030211**

Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 3-5,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen:
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB Vit 02'
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 54

0,000 St

**04.03.0220. Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer,
unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030220**

Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in
BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 3-5,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 04 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55</p>	0,000 St
04.03.0221.	<p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030221</p> <p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 04 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 56</p>	0,000 St
04.03.0230.	<p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030230</p> <p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 04 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55</p>	0,000 St
04.03.0231.	<p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030231</p> <p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 04 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 56</p>	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.03.0240.	<p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030240</p> <p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 06 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 57</p>	0,000 St		
-------------	--	----------	--	--

04.03.0241.	<p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030241</p> <p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:</p>			
-------------	---	--	--	--

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 06 in Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 58

0,000 St

04.03.0250. Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030250
Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 06 in Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 57

0,000 St

04.03.0251. Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030251
Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Fundament,
 Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 06 in Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 58

0,000 St

**04.03.0260. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur,
 WLZ 1-2 MLV-AUS_04030260**

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in
 BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 3-5,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
 deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
 vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
 übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Fundament,
 Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 03 in Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit. 53

0,000 St

**04.03.0261. Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur,
 WLZ 3-4 MLV-AUS_04030261**

Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in
 BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 03 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit. 54</p>	0,000 St
04.03.0262.	<p>Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030262</p> <p>Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 03 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 53</p>	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.03.0270. Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030270

Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkopus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
" Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 03 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 54

0,000 St

04.03.0280. Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030280

Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkopus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
" Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 05 in Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55

0,000 St

04.03.0281. Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030281

Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 3-5,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Fundament,
Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 05 in Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 56

0,000 St

04.03.0290. Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030290

Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 3-5,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 05 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55</p>	0,000 St
04.03.0291.	<p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030291</p> <p>Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 05 in Verbindung mit IseB Vit 31oder alternativ IseB Vit 56</p>	0,000 St
04.03.0300.	<p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030300</p> <p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 07 in Verbindung mit IseB Vit31oder alternativ IseB Vit 57</p>	0,000 St
04.03.0301.	<p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030301</p> <p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 07 in Verbindung mit IseB Vit31 oder alternativ IseB Vit 58</p>	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.03.0310.	<p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030310</p> <p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 07 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 57</p>	0,000 St		
-------------	--	----------	--	--

04.03.0311.	<p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030311</p> <p>Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe .</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:</p>			
-------------	---	--	--	--

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'			
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Fundament, Ausführung gem. Zeichnungs- Nr: IseB Vit 07 in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 58	0,000 St
04.03.0320.	Vitrine Standard, A1 hoch, Wandbefestigung MLV-AUS_04030320 Vitrine Standard, DIN A1 hoch, Wandbefestigung beleuchtet, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage an vorh. Wand.	0,000 St
04.03.0330.	Vitrine Standard, A0 quer, Wandbefestigung MLV-AUS_04030330 Vitrine Standard, DIN A0 quer, Wandbefestigung beleuchtet, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage an vorh. Wand.	0,000 St
04.03.0340.	Vitrine Standard, A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-AUS_04030340 Vitrine Standard, DIN A0 quadrat, Wandbefestigung beleuchtet, für Stationen der Kategorie 3-5, inkl. aller Befestigungselemente. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG. Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage an vorh. Wand.</p>	0,000 St
04.03.0350.	<p>Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030350</p> <p>Vitrine vanda, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A1 hoch, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkopus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 08' in Verbindung mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 51</p>	0,000 St
04.03.0351.	<p>Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030351</p> <p>Vitrine vanda, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A1 hoch, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkopus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 08' in Verbindung mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 52</p>	0,000 St
04.03.0360.	<p>Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030360</p> <p>Vitrine vanda, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A1 hoch, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrirenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 08' in Verbindung mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 51</p>	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**04.03.0361. Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ
3-4 MLV-AUS_04030361**

Vitrine vanda, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A1 hoch,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
" Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ort betonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 08' in
Verbindung
mit IseB Vit 33 oder alternativ IseB Vit 52

0,000 St

**04.03.0370. Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ
1-2 MLV-AUS_04030370**

Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
" Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 03' in
Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 53

0,000 St

**04.03.0371. Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ
3-4 MLV-AUS_04030371**

Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
" Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 03' in
Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 54

0,000 St

**04.03.0380. Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ
1-2 MLV-AUS_04030380**

Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis".

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 09' in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 53

0,000 St

04.03.0381. Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030381

Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis".

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 09' in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 54.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

0,000 St

04.03.0390. Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030390

Vitrine vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ort betonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 11' in
Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55

0,000 St

04.03.0391. Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030391

Vitrine vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr 'IseB Vit 11' in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 56	0,000 St
04.03.0400.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030400 Vitrine vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur Vitrine vandalismusresistent, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK - Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente. Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2 Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'. Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr 'IseB Vit 11' in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55	0,000 St
04.03.0401.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030401 Vitrine vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur Vitrine vandalismusresistent, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK - Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'.</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr 'IseB Vit 11' in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 56</p>	0,000 St		
04.03.0410.	<p>Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030410</p> <p>Vitrine vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur Vitrine vandalismusresistent, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr 'IseB Vit 13' in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 57</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

0,000 St

04.03.0411. Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030411
 Vitrine vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur
 Vitrine vandalismusresistent, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ort betonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 13' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 58

0,000 St

04.03.0420. Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030420
 Vitrine vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur
 Vitrine vandalismusresistent, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr 'IseB Vit 13' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 57

0,000 St

04.03.0421. Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030421

Vitrine vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur
 Vitrine vandalismusresistent, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quer,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
 unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
 deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
 vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
 übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr 'IseB Vit 13' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 58

0,000 St

04.03.0430. Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030430

Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur
 Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
 unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 10' in
Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 53

0,000 St

**04.03.0431. Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur,
WLZ 3-4 MLV-AUS_04030431**

Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 1-seitig, DIN A0 quadrat,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrirenkorpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 10' in

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 54

0,000 St

**04.03.0440. Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur,
WLZ 1-2 MLV-AUS_04030440**

Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 10' in
Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 53

0,000 St

**04.03.0441. Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur,
WLZ 3-4 MLV-AUS_04030441**

Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur
Vitrine vandalismusresistent, 1-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 10' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 54

0,000 St

04.03.0450. Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030450

Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur
 Vitrinenwand vandalismusresistent, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0
 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
 unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
 deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
 vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
 übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 12' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55

0,000 St

04.03.0451. Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030451

Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur
 Vitrinenwand vandalismusresistent, 2-feldrig, 1-seitig, DIN A0

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 3-4</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 12' in Verbindung mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 56</p>	0,000	St
04.03.0460.	<p>Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030460</p> <p>Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur Vitrinenwand vandalismusresistent, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat, beleuchtet, mit Orientierungsbügel, unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise, Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkörpus, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.</p> <p>Statische Anforderungen : - bis Windlastzone 1-2</p> <p>Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:</p>				

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 12' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 55

0,000 St

04.03.0461. Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030461

Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur
 Vitrinenwand vandalismusresistent, 2-feldrig, 2-seitig, DIN A0
 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
 unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie
 deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem
 vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu
 übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 12' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 56

0,000 St

04.03.0470. Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030470

Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur
 Vitrinenwand vandalismusresistent, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0
 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
 unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 14' in
Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 57

0,000 St

**04.03.0471. Vitrinenvand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat,
unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS 04030471**

Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur
Vitrinenwand vandalismusresistent, 3-feldrig, 1-seitig, DIN A0
quadrat,
beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
für Stationen der Kategorie 4-7,
inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
- bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 14' in
Verbindung
mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 58

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

0,000 St

04.03.0480. Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030480

Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur
 Vitrinenwand vandalismusresistent, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
 unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 1-2

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ort betonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 14' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 57

0,000 St

04.03.0481. Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030481

Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur
 Vitrinenwand vandalismusresistent, 3-feldrig, 2-seitig, DIN A0 quadrat,
 beleuchtet, mit Orientierungsbügel,
 unterflur für Bahnsteige in BSK-Bauweise,
 Schließung am unteren Rahmen des Vitrinenkorpus,
 Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant von EMKA,
 für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Statische Anforderungen :
 - bis Windlastzone 3-4

Der Standsicherheitsnachweis der gelieferten Vitrine sowie deren Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs- Nr ' IseB Vit 14' in
 Verbindung
 mit IseB Vit 31 oder alternativ IseB Vit 58

0,000 St

**04.03.0490. Vitrine vanda., A1 hoch, Wandbefestigung MLV-
 AUS_04030490**

Vitrine vandalismusresistent, DIN A1 hoch, Wandbefestigung
 beleuchtet, für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage an vorh. Wand.

0,000 St

**04.03.0500. Vitrine vanda., A0 quer, Wandbefestigung MLV-
 AUS_04030500**

Vitrine vandalismusresistent, DIN A0 quer, Wandbefestigung
 beleuchtet, für Stationen der Kategorie 4-7,
 inkl. aller Befestigungselemente.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
 "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage an vorh. Wand.

0,000 St

**04.03.0510. Vitrine vanda., A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-
 AUS_04030510**

Vitrine vandalismusresistent, DIN A0 quadrat, Wandbefestigung

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	beleuchtet, für Stationen der Kategorie 4-7, inkl. aller Befestigungselemente.			
	Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.			
	Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'			
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage an vorh. Wand.			
		0,000 St
04.03.0520.	- entfallen - - entfallen -			
		0,000 St
04.03.0530.	- entfallen - - entfallen -			
		0,000 St
04.03.0540.	- entfallen -			
		0,000 St
04.03.0550.	- entfallen -			
		0,000 St
04.03.0560.	- entfallen -			
		0,000 St
04.03.0570.	- entfallen -			
		0,000 St
	Summe 04.03. Landschaftsbauarbeiten		
04.13.	Betonbau			
04.13.0010.	Schalung Streifenfundament H 0,5-1m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-AUS_04130010 Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 m2
04.13.0020.	Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-AUS_04130020 Ortbeton Sauberkeitsschicht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Dicke 5 cm.	0,000 m2
04.13.0030.	Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 B 40-50cm T 50-75cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-AUS_04130030 Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr.'IseB Vit 31, IseB Vit 33'	0,000 m3
04.13.0040.	Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-AUS_04130040 Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr.'IseB Vit 31, IseB Vit 33'	0,000 t
04.13.0050.	Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-AUS_04130050 Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder PP, flexibel, DN 50, Länge > 2,0 m mit Ziehdraht, einschl. Erdarbeiten, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr.: 'IseB Vit 31, IseB Vit 33'.	0,000 m
Summe 04.13.	Betonbau		
Summe 04.	Informationswegeleitsysteme		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.	Wetterschutz			
05.02.	Erdarbeiten			
05.02.0010.	Oberboden abtragen laden fördern lagern BG3c Abtrag-H bis 10cm 1km (STLB-Bau 04/2019 LB: 003) MLV-AUS_05020010 Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet lagern, Bodengruppe 3c DIN 18915 (schwach bindig, steinig), 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 3 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Abtragshöhe bis 10 cm, Förderweg bis 1 km.	0,000 m2
05.02.0020.	Boden Baugrube lösen fördern lagern 1km T bis 1m MLV-AUS_05020020 Boden für Baugrube, im Bahnsteigbereich, profilgerecht lösen, fördern, lagern, Aushubtiefe bis 1 m, mit geböschten Wänden, Förderweg bis 1 km. Homogenbereich 1, mit 10 Bodengruppen gem. DIN 18196: GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST (entspricht "Standardboden DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe"). Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Lagerungsdichte locker bis dicht.	0,000 m3
05.02.0030.	Zulage Förderweg bis 5 km MLV-AUS_05020030 Zulage Förderweg bis 5 km	0,000 m3
05.02.0040.	Planum Flachgründung Abweichung +/-2cm Verdichtungsnachweis MLV-AUS_05020040 Planum herstellen, für Flachgründung, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'IseB WSH10, IseB WSH11, IseB UFA 01'.	0,000 m2
05.02.0050.	Boden liefern einbauen verdichten DPr 0,97 MLV-AUS_05020050 Boden, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, in Fundamentgräben, mit einer oder mehrerer der Bodengruppen gem. DIN 18196: GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, SU, GT, ST			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

(entspricht "Standardboden DB InfraGO AG, Geschäftsbereich
 Personenbahnhöfe"),
 Schichtdicke über 25 bis 30 cm,
 Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Ausführung gemäß
 Zeichnung, Zeichnungs-Nr:
 'IseB WSH 10, IseB WSH 11'.

0,000 m3

Summe 05.02. Erdarbeiten

05.03. Landschaftsbauarbeiten - Wetterschutzhäuser

05.03.0010. **Wetterschutzhaus Grundmodul 4-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030010**

Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 4- feldrig, 150er,
 Pultdach mit langer Dachauskragung
 Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und Entwässerung,
 Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung Sitzbank
 Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 01

Größe der Stützenfußplatten:
 - Außenmaße 280 x 280 mm, Lochmaße 220 x 220 mm,
 Bohrung / Dübel M16

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist),
 Ausführungsvarianten in Abstimmung mit AG:
 1. Wandelemente:
 1.1 WSH ohne Vitrine = 6x Wandelemente (150er) gemäß
 Zeichnung IseB WSH 20,
 1.2 WSH mit Vitrine = 5 x Wandelemente (150er) gemäß
 Zeichnung IseB WSH 20 und 1x Wandelement mit Vitrine
 gemäß Zeichnung IseB WSH 21
 2. Sitzbank: Sitzbank gemäß Zeichnung IseB WSH 22
 3. Vitrinen: Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21

Statische Anforderungen für Lastfall 1:
 - bis Windlastzone 2
 - bis Schneelast 1,56 kN/ m2
 - mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland
 - Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h .
 Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
 Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem Fundament
 ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
 Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich
 des konstruktiven Ingenieurbaus mit Tätigkeitsbereich Stahlbau
 in bautechnisch geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG.

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Stromzuführung zum WSH ist nicht Bestandteil dieser Position.
 50Hz -Anlage bedingt separates Elektroprojekt durch den AG.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Montage Solarmodul gem. separater LV-Pos. " Solarmodul für WSH " erfolgt durch AN.
 Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung Grundmodul gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 01,
 in Verbindung mit IseB WSH 10 bzw. IseB WSH 11 und IseB WSH 30'

0,000 St

05.03.0020. Wetterschutzhaus Grundmodul 4-feldrig, Lastfall 2, MLV-AUS_05030020

Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 4- feldrig, 150er,
 Pultdach mit langer Dachauskragung
 Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und Entwässerung,
 Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung Sitzbank
 Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 01

Größe der Stützenfußplatten:
 - Außenmaße 280 x 280 mm, Lochmaße 220 x 220 mm,
 Bohrung / Dübel M16

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist),
 Ausführungsvarianten in Abstimmung mit AG:

1. Wandelemente:
 - 1.1 WSH ohne Vitrine = 6x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20,
 - 1.2 WSH mit Vitrine = 5 x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20 und 1x Wandelement mit Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21
2. Sitzbank: Sitzbank gemäß Zeichnung IseB WSH 22
3. Vitrinen: Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21

Statische Anforderungen für Lastfall 2:

- bis Windlastzone 4
 - bis Schneelast 2,37 kN/m²
 - Geschwindigkeit VzG bis 250 km/h.
- Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
 Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem Fundament
 ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
 Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich
 des konstruktiven Ingenieurbaus mit Tätigkeitsbereich Stahlbau
 in bautechnisch geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG.

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Stromzuführung zum WSH ist nicht Bestandteil dieser Position.
 50Hz -Anlage bedingt separates Elektroprojekt durch den AG.
 Montage Solarmodul gem. separater LV-Pos. " Solarmodul für WSH " erfolgt durch AN.
 Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung Grundmodul gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 01,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	in Verbindung mit IseB WSH 10 bzw. IseB WSH 11 und IseB WSH 30'			
		0,000 St
05.03.0030.	entfällt			
		0,000 St
05.03.0040.	entfällt			
		0,000 St
05.03.0050.	Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030050 Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 3-feldrig, 150er, Pultdach mit langer Dachauskrantung Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und Entwässerung, Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung Sitzbank Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 03 Größe der Stützenfußplatten: - Außenmaße 280 x 280 mm, Lochmaße 220 x 220 mm, Bohrung / Dübel M16 nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist), Ausführungsvarianten in Abstimmung mit AG: 1. Wandelemente 1.1 WSH ohne Vitrine = 5x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20 1.2 WSH mit Vitrine = 4 x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20 und 1x Wandelement mit Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21 2. Sitzbank: Sitzbank gemäß Zeichnung IseB WSH 22 3. Vitrine: Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21 Statische Anforderungen für Lastfall 1: - bis Windlastzone 2 - bis Schneelast 1,56 kN/ m2 - mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland - Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h. Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA anerkannten Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich des konstruktiven Ingenieurbaus mit Tätigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprüfter Form zu übergeben. Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG. Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Stromzuführung zum WSH ist nicht Bestandteil dieser Position.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

50Hz -Anlage bedingt separates Elektroprojekt durch den AG.
 Montage Solarmodul gem. separater LV-Pos. " Solarmodul für WSH " erfolgt durch AN.
 Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung Grundmodul gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 03,
 in Verbindung mit IseB WSH 10 bzw. IseB WSH 11 und IseB WSH 31'

0,000 St

05.03.0060. Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 2, MLV-AUS_05030060

Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1,
 MLV-AUS_05030050
 Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 3-feldrig, 150er,
 Pultdach mit langer Dachauskragung
 Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und Entwässerung,
 Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung Sitzbank
 Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 03

Größe der Stützenfußplatten:
 - Außenmaße 280 x 280 mm, Lochmaße 220 x 220 mm,
 Bohrung / Dübel M16

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist),
 Ausführungsvarianten in Abstimmung mit AG:
 1. Wandelemente
 1.1 WSH ohne Vitrine = 5x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20
 1.2 WSH mit Vitrine = 4 x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20 und 1x Wandelement mit Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21
 2. Sitzbank: Sitzbank gemäß Zeichnung IseB WSH 22
 3. Vitrine: Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21

Statische Anforderungen für Lastfall 2:
 - bis Windlastzone 4
 - bis Schneelast 2,37 kN/m²
 - Geschwindigkeit VzG bis 250 km/h.
 Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
 Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem Fundament
 ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
 Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich
 des konstruktiven Ingenieurbaus mit Tätigkeitsbereich Stahlbau
 in bautechnisch geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG.
 Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Stromzuführung zum WSH ist nicht Bestandteil dieser Position.
 50Hz -Anlage bedingt separates Elektroprojekt durch den AG.
 Montage Solarmodul gem. separater LV-Pos. " Solarmodul für WSH " erfolgt durch AN.

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung Grundmodul gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 03, in Verbindung mit IseB WSH 10 bzw. IseB WSH 11 und IseB WSH 31'	0,000 St
05.03.0070.	entfällt	0,000 St
05.03.0080.	entfällt	0,000 St
05.03.0090.	entfällt	0,000 St
05.03.0100.	entfällt	0,000 St
05.03.0110.	Wetterschutzhaus Grundmodul 2-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030110 Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 2-feldrig, 150er, Pultdach mit langer Dachauskragung Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und Entwässerung, Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung Sitzbank Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 06 Größe der Stützenfußplatten: - Außenmaße 280 x 280 mm, Lochmaße 220 x 220 mm, Bohrung / Dübel M16 nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist), Ausführungsvarianten in Abstimmung mit AG: 1. Wandelemente: 1.1 WSH ohne Vitrine = 4x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20 1.2 WSH mit Vitrine = 3 x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20 und 1x Wandelement mit Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21 2. Sitzbank: Sitzbank gemäß Zeichnung IseB WSH 22 3. Vitrine: Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21 Statische Anforderungen für Lastfall 1: - bis Windlastzone 2 - bis Schneelast 1,56 kN/ m2 - mit Sonderlastfall norddeutsches Tiefland	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Geschwindigkeit VzG bis 160 km/h .
 Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
 Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem Fundament
 ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
 Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich
 des konstruktiven Ingenieurbaus mit Tätigkeitsbereich Stahlbau
 in bautechnisch geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG.
 Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Stromzuführung zum WSH ist nicht Bestandteil dieser Position.
 50Hz -Anlage bedingt separates Elektroprojekt durch den AG.
 Montage Solarmodul gem. separater LV-Pos. " Solarmodul für
 WSH " erfolgt durch AN.
 Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie
 Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
 Ausführung Grundmodul gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 06,
 in Verbindung mit IseB WSH 10 bzw. IseB WSH 11 und IseB
 WSH 32'

0,000 St

05.03.0120. Wetterschutzhaus Grundmodul 2-feldrig, Lastfall 2, MLV-AUS_05030120

Wetterschutzhaus Grundmodul, U-Form, 2-feldrig, 150er,
 Pultdach mit langer Dachauskragung
 Grundmodul bestehend aus Dach, Stützen und Entwässerung,
 Adapter gemäß Raster22 zur Befestigung Sitzbank
 Ausführung gemäß Zeichnung IseB WSH 06

Größe der Stützenfußplatten:
 - Außenmaße 280 x 280 mm, Lochmaße 220 x 220 mm,
 Bohrung / Dübel M16

nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist),
 Ausführungsvarianten in Abstimmung mit AG:

1. Wandelemente:
 - 1.1 WSH ohne Vitrine = 4x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20
 - 1.2 WSH mit Vitrine = 3 x Wandelemente (150er) gemäß Zeichnung IseB WSH 20 und 1x Wandelement mit Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21
2. Sitzbank: Sitzbank gemäß Zeichnung IseB WSH 22
3. Vitrine: Vitrine gemäß Zeichnung IseB WSH 21

Statische Anforderungen für Lastfall 2:
 - bis Windlastzone 4
 - bis Schneelast 2,37 kN/m2
 - Geschwindigkeit VzG bis 250 km/h.
 Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten
 Wetterschutzhauses sowie die Befestigung auf dem Fundament
 ist vom AN von einem vom EBA anerkannten
 Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	des konstruktiven Ingenieurbaus mit Tätigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprüfter Form zu übergeben.			
	Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG. Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'			
	Stromzuführung zum WSH ist nicht Bestandteil dieser Position. 50Hz -Anlage bedingt separates Elektroprojekt durch den AG. Montage Solarmodul gem. separater LV-Pos. "Solarmodul für WSH " erfolgt durch AN. Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung Grundmodul gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 06, in Verbindung mit IseB WSH 10 bzw. IseB WSH 11 und IseB WSH 32'			
		0,000 St
05.03.0130.	entfällt			
		0,000 St
05.03.0140.	entfällt			
		0,000 St
05.03.0150.	LED 400 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7 MLV-AUS_05030150 Anbauleuchte für Leuchtdioden (LED) für Wetterschutzhaus der Stationen Kategorie 1-7, Hersteller: Fa. Trilux gemäß Leuchtenauswahlliste für Wetterschutzhäuser DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, Gehäuse: 8150-D Leuchteneinsatz: 8151/LED 400 NW ET, inkl. systemgebundenem Zubehör.			
		0,000 St
05.03.0160.	LED 800 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7 MLV-AUS_05030160 Anbauleuchte für Leuchtdioden (LED) für Wetterschutzhaus der Stationen Kategorie 1-7, Hersteller: Fa. Trilux gemäß Leuchtenauswahlliste für Wetterschutzhäuser DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, Gehäuse: 8150-D Leuchteneinsatz: 8151/LED 800 NW ET, inkl. systemgebundenem Zubehör.			
		0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.03.0170.	Leuchte Beelitz, Hersteller-Nr: 421 325 Wetterschutzhaus Kat. 1-7 MLV-AUS_05030170 Anbauleuchte für Leuchtdioden (LED) für Wetterschutzhaus der Stationen Kategorie 1-7, Hersteller: Fa. Leuchte Norka gemäß Leuchtenauswahlliste für Wetterschutzhäuser DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, Leuchte Beelitz, B 04.20.035 inkl. systemgebundenem Zubehör.	0,000 St
05.03.0180.	Solarmodul, zur Beleuchtung WSH oder/und Vitrine im WSH MLV-AUS_05030180 Pro Stromabnehmer je ein Solarmodul, Hinweis: Solarmodul zur Beleuchtung des WSH nicht zugelassen, bei nachwiesener Verschattung des Gefahrenbereiches durch das WSH. Gehäuse mit Solarpaneele inkl. Laderegler, Akkus, Steuerung, Montage auf Dach, parallel neben Dachrinne, Funktionsanzeige am Gehäuse: "Lampe an" durch grüne LED, "Last aus" durch eine rote LED Bewegungsmelder Installation im Dachbereich, diebstahlsiche Befestigung, Montage Solarmodul inkl Befestigung und herstellen internen elektrischen Anschluss durch AN Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe. Hersteller/Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'	0,000 St
05.03.0190.	2er-USB-Steckdose für WSH MLV-AUS_05030190 Diese Position beinhaltet werkseitige zusätzliche Öffnung in der Stütze oder modifizierten Deckel des Kabelübergangskastens für USB, inkl. alle Befestigungsmittel und die Herstellung der elektrischen Verbindung im Kabelübergangskasten.	0,000 St
Summe 05.03. Landschaftsbauarbeiten - We...			
05.04.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Wandelemente für Grundmodul WSH			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.04.0010.	Zulage Wandelemente W1.1 für Grundmodul WSH Vollglas Streifen MLV-AUS_05040010 W1.1, Wandelement für Wetterschutzhaus, Vollglas Streifen Vollglasscheibe Dekor Streifen, gemäß Raster22 (b/h:1.360 x 2.380mm), 150-19er, ESG 10 mm, keramischer Siebdruck, Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr: IseB WSH 20	0,000 St
05.04.0020.	Zulage Wandelemente W1.1.1 und WV 1.1.2 für Grundmodul WSH Vollglas Streifen mit Aussparung MLV- AUS_05040020 WV 1.1.1 und WV 1.1.2, Wandelement für Wetterschutzhaus, Vollglas mit Aussparung Vitrine (Streifen) Aussparung Vitrine A0 quadrat in Vollglasscheibe Dekor Streifen, 150-19er, ESG 10 mm, Dekor Streifen, keramischer Siebdruck, inkl. 200 mm Sockelleiste Edelstahl im Fußbereich und aller Befestigungsteile / -mittel und Montage in Grundmodul WSH nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist), Ausführung Abstimmung mit AG - Vitrine Rahmenlos V1 - Vitrine Standard V2 - Vitrine Vanda V3 Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Wandelement und Vitrinen gemäß Zeichnungs- Nr: IseB WSH 21	0,000 St
05.04.0030.	Zulage Wandelemente W1.2 für Grundmodul WSH Vollglas Quadrat MLV-AUS_05040030 WV1.2, Wandelement für Wetterschutzhaus, Vollglas Quadrat Vollglasscheibe Dekor Quadrate, gemäß Raster22 (b/h:1.360 x 2.380mm), 150-19er, ESG 10 mm, keramischer Siebdruck, Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 20

0,000 St

05.04.0040. Zulage Wandelemente W1.2.1 und WV 1.2.2 für Grundmodul WSH Vollglas Quadrat Aussparung Vitrine MLV-AUS_05040040

WV 1.2.1 und WV 1.2.2, Wandelement für Wetterschutzhaus, Vollglas mit Aussparung Vitrine (Quadrat) mit Aussparung Vitrine A0 quadrat in Vollglasscheibe Dekor Quadrate, 150-19er, bestehend aus Wandelement WV, ESG 10 mm, Dekor Streifen, keramischer Siebdruck, inkl. 200 mm Sockelleiste Edelstahl im Fußbereich und aller Befestigungsteile / -mittel und Montage in Grundmodul WSH

Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist), Ausführung Abstimmung mit AG
 - Vitrine Rahmenlos V1
 - Vitrine Standard V2
 - Vitrine Vanda V3

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
 Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement und Vitrinen gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21

0,000 St

05.04.0050. Zulage Wandelemente W2.1 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, ESG MLV-AUS_05040050

W 2.1, Wandelement für Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen inkl. ESG 6er-Sprossenrahmen gemäß Raster22 (b/h:1.375 x 2.380 mm), 150-3er, ESG 10 mm (b/h: 1.360 x 375 mm), inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage in Grundmodul WSH

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
 Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 20

0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.04.0060.	Zulage Wandelemente W2.1.1 und WV 2.1.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine MLV-AUS_050040060 WV 2.1.1 und WV 2.1.2 Wandelemente für Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung Vitrine (ESG), Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen inkl. ESG-Paneele 150-3er, ESG 10 mm (b/h: 1.360 mm x 375 mm) inkl. aller Befestigungsteile und -mittel sowie Montage in Grundmodul WSH Vitrine nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist) Ausführung Abstimmung mit AG: - Vitrine Rahmenlos V1 - Vitrine Rahmenlos V2 - Vitrine Vanda V3 Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21	0,000 St
05.04.0070.	Zulage Wandelemente W2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, VSG MLV-AUS_05040070 W 2.2, Wandelement für Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen inkl. VSG 6er-Sprossenrahmen gemäß Raster22 (b/h:1.375 x 2.380 mm), 150-3er, VSG 10 mm (b/h: 1.360 x 375 mm), inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage in Grundmodul WSH Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 20	0,000 St
05.04.0080.	Zulage Wandelemente W2.2.1 und WV 2.2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine VSG MLV-AUS_05040080 WV 2.2.1 und WV 2.2.2, Wandelemente für Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung Vitrine (VSG) Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen inkl. VSG-Paneele 150-3er, VSG 10 mm (b/h: 1.360 x 375 mm), inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage in Grundmodul WSH			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist), Ausführung Abstimmung mit AG - Vitrine Rahmenlos V1 - Vitrine Standard V2 - Vitrine Vanda V3 Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Wandelement und Vitrinen gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21	0,000 St
05.04.0090.	Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat MLV-AUS_05040090 W 2.3, Wandelement für Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen inkl. Polycarbonat 6er-Sprossenrahmen gemäß Raster22 (b/h:1.375 x 2.380 mm), 150-3er, Polycarbonat (Hammerglas Clear / Impex HC), 10 mm (b/h: 1.360 x 375 mm), inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage in Grundmodul WSH Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 20	0,000 St
05.04.0100.	Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat MLV-AUS_05040100 WV 2.3.1 und WV 2.3.2, Wandelement für Wetterschutzhaus, 6er-Sprossenrahmen mit Aussparung für Vitrine (Polycarbonat) Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen inkl. Polycarbonat-Paneele 150-3er, Polycarbonat 10 mm (Hammerglas Clear / Impex HC) (b/h: 1.360 x 375 mm), inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage in Grundmodul WSH Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist), Ausführung Abstimmung mit AG - Vitrine Rahmenlos V1 - Vitrine Standard V2 - Vitrine Vanda V3 Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement und Vitrinen gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21

0,000 St

05.04.0110. Zulage Wandelemente WV 2.4 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Massiv Paneele MLV-AUS_05040110

WV 2.4, Wandelement für Wetterschutzhaus,
 6er-Sprossenrahmen inkl. Massiv Paneele,
 Ausnahme: Einsatz Rückwand WSH mit Massivpaneele
 ausschließlich vor Schallschutzwand oder hoher aufsteigender
 Böschung
 6er-Sprossenrahmen gemäß Raster22 (b/h:1.375 x 2.380 mm),
 150-3er, Massivpaneele (Alu-Wabenkern-Verbundplatte /
 Glasfaserbewehrter Beton / Zementgebundene Faserplatte)
 6-10 mm (b/h: 1.360 x 375 mm),
 inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage in
 Grundmodul WSH

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Wandelement gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH
 20

0,000 St

05.04.0120. Zulage Wandelemente WV 2.4.1 und WV 2.4.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Massivpaneele MLV-AUS_05040120

WV 2.4.1 / WV 2.4.2, Wandelement für Wetterschutzhaus mit
 Aussparung für Vitrine (Massivpaneele)
 Ausnahme: Einsatz Rückwand WSH mit Massivpaneele
 ausschließlich vor Schallschutzwand oder hoher aufsteigender
 Böschung
 Aussparung Vitrine A0 quadrat im 6er-Sprossenrahmen inkl.
 Massivpaneele
 150-3er, Massivpaneele 6-10 mm (b/h: 1.360 x 375 mm),
 inkl. aller Befestigungsteile und -mittel und Montage in
 Grundmodul WSH

Vitrinen nicht im Preis enthalten (in separater Position bepreist),
 Ausführung Abstimmung mit AG

- Vitrine Rahmenlos V1
- Vitrine Standard V2
- Vitrine Vanda V3

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG

Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ausführung Wandelement und Vitrinen gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21

0,000 St

Summe 05.04. Landschaftsbauarbeiten - Zul...

05.05. Landschaftsbauarbeiten - Zulage Sitzbänke für Grundmodul WSH

05.05.0010. Zulage SB 1.1 Sitzbank Sedeo Drahtgitter MLV-AUS_05050010

SB 1.1, Sitzbank Sedeo, Drahtgitter
 Sedeo 5er, Wandbefestigung,
 WSH-Wandmontage mittels Adapter gemäß Raster22 im WSH
 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH,
 Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG
 Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22

0,000 St

05.05.0020. Zulage SB 1.2 Sitzbank Sedeo Pagholz MLV-AUS_05050020

SB 1.2, Sitzbank Sedeo, Pagholz,
 Sedeo 5er, Wandbefestigung,

WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH
 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH,
 Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB
 InfraGO AG
 Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22

0,000 St

05.05.0030. Zulage SB 2.1 Sitzbank Sedeo Drahtgitter MLV-AUS_05050030

SB 2.1, Sitzbank Sedeo, Drahtgitter,
 Sedeo 2er+Taschenablage, Wandbefestigung,

WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH
 inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH,
 Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22</p>	0,000 St
05.05.0040.	<p>Zulage SB 2.2 Sitzbank Sedeo Drahtgitter MLV- AUS_05050040</p> <p>SB 2.2, Sitzbank Sedeo, Pagholz, Sedeo 2er+Taschenablage, Wandbefestigung,</p> <p>WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH, Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22</p>	0,000 St
05.05.0050.	<p>Zulage SB 3.1 Sitzbank Remissio Drahtgitter MLV- AUS_05050050</p> <p>SB 3.1, Sitzbank Remissio, Drahtgitter, Remissio 3er, Drahtgitter, Wandbefestigung,</p> <p>WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH, Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22</p>	0,000 St
05.05.0060.	<p>Zulage SB 3.2 Sitzbank Remissio Pagholz MLV- AUS_05050060</p> <p>SB 3.2, Sitzbank Remissio, Pagholz, Remissio 3er, Drahtgitter, Wandbefestigung,</p> <p>WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH, Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers</p>			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22</p>	0,000 St
05.05.0070.	<p>Zulage SB 4 Sitzbank Calidum Redesign Belattung MLV-AUS_05050070</p> <p>SB 4, Calidum Redesign Sitzbank WSH, Belattung, Calidum Redesign 3er, Belattung - Bamboo N-Durance, Wandbefestigung, inkl. 1x Armlehne Calidum Redesign am Rand montieren,</p> <p>Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt,</p> <p>WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH, Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22</p>	0,000 St
05.05.0080.	<p>Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-AUS_05050080</p> <p>SB 5, Calidum Light Sitzbank WSH, Belattung Calidum Light 3er, Belattung - Bamboo N-Durance, Wandbefestigung, inkl.1x Armlehne Calidum Light belattet, am Rand montieren,</p> <p>Stahlelemente - feuerverzinkt und beschichtet, RAL 7023 (Betongrau), Belattung - Farbe Natur (vergleichbar mit LRV 25,71), matt,</p> <p>WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH, Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - " Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22</p>	0,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

**05.05.0090. Zulage SB 6 Sitzbank Calidum Light, Stahl perforiert MLV
-AUS_05050090**

SB 6, Calidum Light Sitzbank WSH, Stahl perforiert,
Calidum Light 3er, Stahl perforiert, Wandbefestigung, inkl.1x
Armlehne Calidum Light, Stahl perforiert, am Rand montiert,

Untergestell Stahl feuerverzinkt und beschichtet, Sitzschale
Edelstahl V2A inkl. beschichtet,
Sitzbank - Farbe gemäß Abstimmung mit AG:
Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder
RAL 5014 (Taubenblau),

WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22

0,000 St

**05.05.0100. Zulage SB 7 Sitzbank Calidum Light, Stahl Rundrohr MLV
-AUS_05050100**

SB 7, Calidum Light Sitzbank WSH, Ultra (Stahl Rundrohr),
Calidum Light 3er, Ultra (Stahl Rundrohr), Wandbefestigung,
inkl.1x Armlehne Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), am
Rand montiert,

Stahl feuerverzinkt und beschichtet,
Sitzbank - Farbe gemäß Abstimmung mit AG:
Standard RAL 7023 (Betongrau), RAL 6011 (Resedagrün) oder
RAL 5014 (Taubenblau),

WSH-Wandmontage an Adapter gemäß Raster22 im WSH
inkl. aller Befestigungsmittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Sitzbank nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB
InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Sitzbank gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 22

0,000 St

05.05.0110. Zulage Sonderfarbe Calidum Light Ultra
Sonderfarbe Calidum Light Ultra, Stahl perforiert RAL 6021
(Blassgrün) oder RAL 8023 (Orangebraun)
Farbwahl gemäß Abstimmung mit AG,
bei Neubestellung, abzüglich Kosten für Standardfarbe

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		0,000 St
	Summe 05.05. Landschaftsbauarbeiten - Zul...		
05.06.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Vitrine für Grundmodul WSH			
05.06.0010.	Zulage Vitrine Rahmenlos A0 Quadrat MLV-AUS_05060010 Vitrine Rahmenlos, A0 Quadrat, ESG hinterleuchtet, ESG, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung, Schließung auf Vorderseite des Vitrinenflügels, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant Vitrine Rahmenlos inkl. aller Befestigungselemente / -mittel und Montage in Grundmodul WSH, Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Vitrine gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21	0,000 St
05.06.0020.	Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020 Vitrine Standard, A0 Quadrat beleuchtet, ESG, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung, Schließung auf Vorderseite des Vitrinenflügels, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant Vitrine Standard inkl. aller Befestigungselemente / -mittel und Montage in Grundmodul WSH, Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis' Ausführung Vitrine gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21	0,000 St
05.06.0030.	Zulage Vitrine Vanda A0 Quadrat MLV-AUS_05060030 Vitrine Vanda, A0 Quadrat beleuchtet, 1-feldrig, 1-seitig, Wandbefestigung, Schließung auf Vorderseite des Vitrinenflügels, Schlüsselsystem: 6,5er Dreikant Ausführung Scheibe gemäß Abstimmung mit AG:			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- VSG
- Polycarbonat Hammerglas / Impex (für Standorte mit sehr hohen Vandalismus)

Vitrine Vanda inkl. aller Befestigungselemente / -mittel und Montage in Grundmodul WSH,
Montage Vitrine nach Montageanleitung des Herstellers

Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG
Hersteller / Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Ausführung Vitrine gemäß Zeichnungs- Nr ' IseB WSH 21

	0,000 St
--	----------	-------	-------

Summe 05.06.	Landschaftsbauarbeiten - Zul...		
---------------------	--	--	-------	--

05.07.	Landschaftsbauarbeiten - Überdachung FAA
---------------	---

05.07.0010.	Ü-FAA, T-Form, 1-feldrig, lang Dach MLV-AUS_05070010
--------------------	---

Überdachung FAA gemäß Raster22, 150er
Stützen-Achsabstand, T-Form, 1-feldrig, lange Dachauskragung (ca. 141 cm), inkl. innenliegender Entwässerung in Stütze, erweiterungsfähig für weitere FAA über Zulageposition

Statische Anforderungen:
- bis Windlastzone 3

Der Standsicherheitsnachweis des gelieferten Wetterschutzes sowie die Befestigung auf dem Fundament ist vom AN von einem vom EBA anerkannten Prüfsachverständigen im Teilgebiet Brückenbau einschließlich des konstruktiven Ingenieurbaus mit Tätigkeitsbereich Stahlbau in bautechnisch geprüfter Form zu übergeben.

Bauelement mit Anwenderfreigabe -
"Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.

Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'

Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament,
Ausführung gem. Zeichnungs-Nr: IseB UFA 01 in Verbindung mit IseB UFA 10, IseB UFA 11 sowie IseB UFA 20

	0,000 St
--	----------	-------	-------

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

05.07.0020.	<p>Ü-FAA, Erweiter. Stütze, T-Form MLV-AUS_05070020</p> <p>Zulage Erweiterung Stütze T-Form für Überdachung FAA im Achsabstand 150er gemäß Raster22 für weitere Automaten, Erweiterung eine Stütze, T-Form, lange Dachauskragung</p> <p>Statische Anforderungen: - bis Windlastzone 3</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gem. Zeichnungs-Nr: IseB UFA 01 in Verbindung mit IseB UFA 10, IseB UFA 11 sowie IseB UFA 20</p>	0,000 St
05.07.0030.	<p>Pulldach Erweiterung, Ü-FAA MLV-AUS_05070030</p> <p>Pulldach Erweiterung, Ü-FAA</p> <p>Zulage Erweiterung Pulldach Überdachung für FAA bei erhöhten Abmaßen inkl. zusätzlicher Dachunterkonstruktion, Entwässerung sowie aller zusätzlicher Befestigung</p> <p>Statische Anforderungen: - bis Windlastzone 3</p> <p>Bauelement mit Anwenderfreigabe - "Qualitätszertifikat" DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe.</p> <p>Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: 'Eintragungen nur im Bieterangabenverzeichnis'</p> <p>Montage nach Montageanleitung des Herstellers sowie Montage auf vorh. Ortbetonfundament, Ausführung gem. Zeichnungs-Nr: IseB UFA 01 in Verbindung mit IseB UFA 10, IseB UFA 11 sowie IseB UFA 20</p>	0,000 m2
<hr/>				
Summe 05.07.	Landschaftbauarbeiten - Übe...	

05.13.	Betonbau
---------------	-----------------

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.13.0010.	Schalung Fundament H 0,20m (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-AUS_05130010 Schalung Fundament, Bauteilhöhe 0,20 m.	0,000 m2
05.13.0020.	Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 5cm (STLB-Bau 04/2019 LB: 013) MLV-AUS_05130020 Ortbeton Sauberkeitsschicht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Dicke 5 cm.	0,000 m2
05.13.0030.	Ortbeton Fundament Stahlbeton C30/37 XC3, XD1, XF1, WF MLV-AUS_05130030 Ortbeton Fundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride XD1, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, Querschnittshöhe 20 cm, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr.'IseB WSH30, IseB WSH 31, IseB WSH 32, IseB UFA 10 und IseB UFA 11'	0,000 m3
05.13.0040.	Betonstahl B500B S Durchm. 10-16mm und B500A MLV-AUS_05130040 Bewehrung aus Betonstabstahl B500B S DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen bis 7 m, sowie Lagermatten aus B500A M, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr.'IseB WSH 30, IseB WSH 31, IseB WSH 32, IseB UFA 10 und IseB UFA 11'	0,000 t
05.13.0050.	Kabelschutzrohr flexibel DN50, in Fundament MLV-AUS_05130050 Kabelschutzrohr aus Kunststoff in Fundament, PE-HD oder PP, flexibel, DN 50, Länge > 2,0 m mit Ziehdraht, einschl. Erdarbeiten, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr.'IseB WSH 10, IseB WSH 11'.	0,000 m
05.13.0060.	Ortsspezifische Statik Fundament Ü-FAA (EBA-Pr) MLV-AUS_05130060 Ortsspezifische Statik Fundament (EBA-Pr)			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: DB-DE Stammprojekt
 LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ortspezifischer Standsicherheitsnachweis des zum Wetterschutz gehörendem Fundaments ist vom AN von einem vom EBA zugelassenem Prüfstatiker in geprüfter Form zu übergeben.	0,000 St
Summe 05.13.	Betonbau		
Summe 05.	Wetterschutz		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	GWG bis 1.000 EUR	
01.03.	Landschaftsbauarbeiten
	Summe 01.	GWG bis 1.000 EUR

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	GWG bis 2.000 EUR	
02.03.	Landschaftsbauarbeiten
02.13.	Betonarbeiten
	Summe 02.	GWG bis 2.000 EUR

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: DB-DE Stammprojekt
LV: 012 Bahnsteigausstattung_2026-04-01 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
03.	Bahnsteigausstattung	
03.02.	Erdarbeiten
03.03.	Landschaftsbauarbeiten
	Summe 03.	Bahnsteigausstattung

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
04.	Informationswegeleitsysteme	
04.03.	Landschaftsbauarbeiten
04.13.	Betonbau
	Summe 04.	Informationswegeleitsysteme

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: LV:	DB-DE 012	Stammprojekt Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR
-----------------	--------------	---	--------------

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
05.	Wetterschutz	
05.02.	Erdarbeiten
05.03.	Landschaftsbauarbeiten - Wetterschutzhäuser
05.04.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Wandelemente für Grundmodul WSH
05.05.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Sitzbänke für Grundmodul WSH
05.06.	Landschaftsbauarbeiten - Zulage Vitrine für Grundmodul WSH
05.07.	Landschaftsbauarbeiten - Überdachung FAA
05.13.	Betonbau
Summe 05. Wetterschutz	

i TWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	012	
01.	GWG bis 1.000 EUR
02.	GWG bis 2.000 EUR
03.	Bahnsteigausstattung
04.	Informationswegeleitsysteme
05.	Wetterschutz
<hr/>		
	Summe LV 012 Bahnsteigausstattung_20...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
	
	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
01.03.0010.	Ascher mit Überdachung MLV-AUS_01030010 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
01.03.0020.	Ascher mit Hinweisschild, Überdachung MLV-AUS_01030020 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
01.03.0030.	Ascher mit Abfallbehälter, Überdachung MLV-AUS_01030030 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
01.03.0040.	Ascher mit Hinweisschild, Abfallbehälter, Überdachung MLV-AUS_01030040 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
01.03.0059.	Streugutbehälter Quader, ohne Schüttgut-Einsatz, 150L MLV-AUS_01030059 (TB61) '.....'
01.03.0060.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz, 200L MLV-AUS_01030060 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
01.03.0070.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 400L MLV-AUS_01030070 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
01.03.0080.	Streugutbehälter Quader, mit Schüttgut-Einsatz 800L MLV-AUS_01030080 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
01.03.0090.	Streugutbehälter Kugel, 800L MLV-AUS_01030090 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0010.	Abfallbehälter 4-fach, 200-250L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030010 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0020.	Abfallbehälter 4-fach, 200-250L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030020 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0021.	Abfallbehälter Wand-Standbehälter 4-fach, 240L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030021 (TB61) '.....'
02.03.0030.	Abfallbehälter 3-fach, gr. Einwurf, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030030 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0031.	Abfallbehälter, 3-fach, 180L , 3-fach, gr. Einwurf, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030031 (TB61) '.....'
02.03.0040.	Abfallbehälter 3-fach, 150-200L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030040 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0050.	Abfallbehälter 3-fach, 150-200L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030050 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
02.03.0051.	Abfallbehälter Wand-Standbehälter, 3-fach, 180L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030051 (TB61) '.....'
02.03.0052.	Abfallbehälter Wand-Standbehälter mit großem Einwurf, 3-fach, 180L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030052 (TB61) '.....'
02.03.0060.	Abfallbehälter 2-fach, 100-150L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030060 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0070.	Abfallbehälter 2-fach, 100-150L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030070 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0080.	Abfallbehälter 2-fach, 200-250L, Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030080 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0090.	Abfallbehälter 2-fach, 200-250L, Edelstahl, mit Überdachung MLV-AUS_02030090 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0091.	Abfallbehälter Wand-Standbehälter, 2-fach, 100L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030091 (TB61) '.....'
02.03.0092.	Abfallbehälter Wand-Standbehälter gr. Einwurf, 2-fach, 200L , Edelstahl, ohne Überdachung MLV-AUS_02030092 (TB61) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
02.03.0100.	Abfallbehälter Einfach, 60L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030100 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0110.	Abfallbehälter Einfach, 90L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030110 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0120.	Abfallbehälter Einfach, 120L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030120 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0130.	Abfallbehälter Einfach, 60L, Stahl verzinkt, Pfostenbefestigung MLV-AUS_02030130 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0140.	Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030140 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0150.	Abfallbehälter Vanda 90L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030150 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0160.	Abfallbehälter Vanda 120L, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030160 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0170.	Abfallbehälter Vanda 60L, Stahl verzinkt, Pfostenbefestigung MLV-AUS_02030170 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
02.03.0180.	Abfallbehälter vanda. 85L mit Ascher, Stahl verzinkt MLV -AUS_02030180 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
02.03.0190.	Abfallbehälter vanda. 115L mit Ascher, Stahl verzinkt MLV-AUS_02030190 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0010.	Sitzbank Remissio, Drahtgitter,3er MLV-AUS_03030010 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0020.	Sitzbank Remissio,Drahtgitter, 3+3er MLV- AUS_03030020 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0030.	Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6er MLV-AUS_03030030 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0040.	Sitzbank Remissio, Drahtgitter, 6+6er MLV- AUS_03030040 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0090.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3er MLV-AUS_03030090 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0100.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 3+3er MLV-AUS_03030100 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
03.03.0110.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5er MLV-AUS_03030110 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0120.	Sitzbank Sedeo, Drahtgitter, 5+5er MLV-AUS_03030120 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0130.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3er MLV-AUS_03030130 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0140.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 3+3er MLV-AUS_03030140 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0150.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5er MLV-AUS_03030150 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0160.	Sitzbank Sedeo, Schichtholz, 5+5er MLV-AUS_03030160 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
03.03.0200.	SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030200 (TB61) '.....'
03.03.0210.	SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030210 (TB61) '.....'
03.03.0220.	SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030220 (TB61) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
03.03.0230.	SB Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030230 (TB61)
03.03.0260.	SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030260 (TB61)
03.03.0270.	SB Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030270 (TB61)
03.03.0280.	SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030280 (TB61)
03.03.0290.	SB Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030290 (TB61)
03.03.0320.	SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030320 (TB61)
03.03.0330.	SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030330 (TB61)
03.03.0340.	SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr) doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 3,00 m MLV-AUS_03030340 (TB61)

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
03.03.0350.	SB Calidum Light Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt Länge 4,50 m MLV-AUS_03030350 (TB61)
03.03.0380.	Anlehner Calidum Light, AB5, Einzelprodukt Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig MLV-AUS_03030380 (TB61)
03.03.0390.	Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030390 (TB61)
03.03.0400.	Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m MLV-AUS_03030400 (TB61)
03.03.0410.	Anlehner Calidum Light, AB1, Einzelprodukt Anlehner, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030410 (TB61)
03.03.0420.	Anlehner Calidum Light, Belattung (Bamboo N-Durance), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030420 (TB61)
03.03.0430.	Anlehner Calidum Light, AP5, Einzelprodukt Anlehner, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage,, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030430 (TB61)

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
03.03.0440.	Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030440 (TB61)
03.03.0450.	Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m MLV-AUS_03030450 (TB61)
03.03.0460.	Anlehner Calidum Light, AP1, Einzelprodukt Anlehner, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030460 (TB61)
03.03.0470.	Anlehner Calidum Light, Stahl perforiert, doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030470 (TB61)
03.03.0480.	Anlehner Calidum Light, AU5, Einzelprodukt Anlehner, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030480 (TB61)
03.03.0490.	Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030490 (TB61)
03.03.0500.	Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m MLV-AUS_03030500 (TB61)
03.03.0510.	Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), einseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 5,25 m MLV-AUS_03030510 (TB61)

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
03.03.0520.	Anlehner Calidum Light, AU1, Einzelprodukt Anlehner, Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 2,25 m MLV-AUS_03030520 (TB61) '.....'
03.03.0530.	Anlehner Calidum Light, Ultra (Stahl Rundrohr), doppelseitig, Bodenmontage, Komplettprodukt, Länge 3,75 m MLV-AUS_03030530 (TB61) '.....'
04.03.0010.	Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur MLV-AUS_04030010 (TB63) '.....'
04.03.0020.	Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur MLV-AUS_04030020 (TB63) '.....'
04.03.0030.	Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030030 (TB63) '.....'
04.03.0040.	Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030040 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0050.	Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030050 (TB63) '.....'
04.03.0060.	Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030060 (TB63) '.....'
04.03.0070.	Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030070 (TB63) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0080.	Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur MLV-AUS_04030080 (TB63)
04.03.0090.	Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030090 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
04.03.0100.	Vitrine rahmenlos, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030100 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
04.03.0110.	Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030110 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
04.03.0120.	Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030120 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
04.03.0130.	Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030130 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
04.03.0140.	Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur MLV-AUS_04030140 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:
04.03.0150.	Vitrine rahmenlos, A1 hoch, Wandbefestigung MLV-AUS_04030150 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen:

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0160.	Vitrine rahmenlos, A0 quer, Wandbefestigung MLV-AUS_04030160 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0170.	Vitrine rahmenlos, A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-AUS_04030170 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0180.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030180 (TB63) '.....'
04.03.0181.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030181 (TB63) '.....'
04.03.0190.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030190 (TB61) '.....'
04.03.0191.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur WLZ 3-4 MLV-AUS_04030191 (TB61) '.....'
04.03.0200.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030200 (TB63) '.....'
04.03.0201.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030201 (TB63) '.....'
04.03.0210.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030210 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0211.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030211 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0220.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030220 (TB61) '.....'
04.03.0221.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030221 (TB61) '.....'
04.03.0230.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030230 (TB63) '.....'
04.03.0231.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030231 (TB63) '.....'
04.03.0240.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030240 (TB63) '.....'
04.03.0241.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030241 (TB63) '.....'
04.03.0250.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030250 (TB63) '.....'
04.03.0251.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030251 (TB63) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0260.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030260 (TB63) '.....'
04.03.0261.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030261 (TB63) '.....'
04.03.0262.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030262 (TB61) '.....'
04.03.0270.	Vitrine Standard, 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030270 (TB61) '.....'
04.03.0280.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030280 (TB63) '.....'
04.03.0281.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030281 (TB63) '.....'
04.03.0290.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030290 (TB63) '.....'
04.03.0291.	Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030291 (TB63) '.....'
04.03.0300.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030300 (TB63) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0301.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030301 (TB63) '.....'
04.03.0310.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030310 (TB63) '.....'
04.03.0311.	Vitrinenwand Standard, 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030311 (TB63) '.....'
04.03.0320.	Vitrine Standard, A1 hoch, Wandbefestigung MLV-AUS_04030320 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0330.	Vitrine Standard, A0 quer, Wandbefestigung MLV-AUS_04030330 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0340.	Vitrine Standard, A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-AUS_04030340 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0350.	Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030350 (TB61) '.....'
04.03.0351.	Vitrine vanda., 1-feldrig,1-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030351 (TB61) '.....'
04.03.0360.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030360 (TB61) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt:	DB-DE	Stammprojekt	
LV:	012	Bahnsteigausstattung_2026-04-01	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0361.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A1 hoch, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030361 (TB61) '.....'
04.03.0370.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030370 (TB63) '.....'
04.03.0371.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030371 (TB63) '.....'
04.03.0380.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030380 (TB63) '.....'
04.03.0381.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030381 (TB63) '.....'
04.03.0390.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030390 (TB63) '.....'
04.03.0391.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030391 (TB63) '.....'
04.03.0400.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030400 (TB63) '.....'
04.03.0401.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030401 (TB63) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0410.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030410 (TB63) '.....'
04.03.0411.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030411 (TB63) '.....'
04.03.0420.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030420 (TB63) '.....'
04.03.0421.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quer, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030421 (TB63) '.....'
04.03.0430.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030430 (TB63) '.....'
04.03.0431.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030431 (TB63) '.....'
04.03.0440.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030440 (TB63) '.....'
04.03.0441.	Vitrine vanda., 1-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030441 (TB63) '.....'
04.03.0450.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030450 (TB61) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0451.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030451 (TB61) '.....'
04.03.0460.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030460 (TB63) '.....'
04.03.0461.	Vitrinenwand vanda., 2-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030461 (TB63) '.....'
04.03.0470.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030470 (TB63) '.....'
04.03.0471.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 1-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030471 (TB63) '.....'
04.03.0480.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 1-2 MLV-AUS_04030480 (TB63) '.....'
04.03.0481.	Vitrinenwand vanda., 3-feldrig, 2-seitig, A0 quadrat, unterflur, WLZ 3-4 MLV-AUS_04030481 (TB63) '.....'
04.03.0490.	Vitrine vanda., A1 hoch, Wandbefestigung MLV-AUS_04030490 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
04.03.0500.	Vitrine vanda., A0 quer, Wandbefestigung MLV-AUS_04030500 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
04.03.0510.	Vitrine vanda., A0 quadrat, Wandbefestigung MLV-AUS_04030510 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
05.03.0010.	Wetterschutzhaus Grundmodul 4-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030010 (TB63) '.....'
05.03.0020.	Wetterschutzhaus Grundmodul 4-feldrig, Lastfall 2, MLV-AUS_05030020 (TB63) '.....'
05.03.0050.	Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030050 (TB63) '.....'
05.03.0060.	Wetterschutzhaus Grundmodul 3-feldrig, Lastfall 2, MLV-AUS_05030060 (TB61) '.....'
05.03.0110.	Wetterschutzhaus Grundmodul 2-feldrig, Lastfall 1, MLV-AUS_05030110 (TB63) '.....'
05.03.0120.	Wetterschutzhaus Grundmodul 2-feldrig, Lastfall 2, MLV-AUS_05030120 (TB63) '.....'
05.03.0180.	Solarmodul, zur Beleuchtung WSH oder/und Vitrine im WSH MLV-AUS_05030180 (TB61) '.....'
05.04.0010.	Zulage Wandelemente W1.1 für Grundmodul WSH Vollglas Streifen MLV-AUS_05040010 (TB62) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
05.04.0020.	Zulage Wandelemente W1.1.1 und WV 1.1.2 für Grundmodul WSH Vollglas Streifen mit Aussparung MLV-AUS_05040020 (TB61) '.....'
05.04.0030.	Zulage Wandelemente W1.2 für Grundmodul WSH Vollglas Quadrat MLV-AUS_05040030 (TB61) '.....'
05.04.0040.	Zulage Wandelemente W1.2.1 und WV 1.2.2 für Grundmodul WSH Vollglas Quadrat Aussparung Vitrine MLV-AUS_05040040 (TB61) '.....'
05.04.0050.	Zulage Wandelemente W2.1 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, ESG MLV-AUS_05040050 (TB61) '.....'
05.04.0060.	Zulage Wandelemente W2.1.1 und WV 2.1.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine MLV-AUS_050040060 (TB61) '.....'
05.04.0070.	Zulage Wandelemente W2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, VSG MLV-AUS_05040070 (TB62) '.....'
05.04.0080.	Zulage Wandelemente W2.2.1 und WV 2.2.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine VSG MLV-AUS_05040080 (TB61) '.....'
05.04.0090.	Zulage Wandelemente W2.3 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Polycarbonat MLV-AUS_05040090 (TB61) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
05.04.0100.	Zulage Wandelemente WV 2.3.1 und WV 2.3.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Polycarbonat MLV-AUS_05040100 (TB61) '.....'
05.04.0110.	Zulage Wandelemente WV 2.4 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Massiv Paneele MLV-AUS_05040110 (TB61) '.....'
05.04.0120.	Zulage Wandelemente WV 2.4.1 und WV 2.4.2 für Grundmodul WSH 6er-Sprossenrahmen, Aussparung Vitrine Massivpanelee MLV-AUS_05040120 (TB61) '.....'
05.05.0010.	Zulage SB 1.1 Sitzbank Sedeo Drahtgitter MLV-AUS_05050010 (TB61) '.....'
05.05.0020.	Zulage SB 1.2 Sitzbank Sedeo Pagholz MLV-AUS_05050020 (TB61) '.....'
05.05.0030.	Zulage SB 2.1 Sitzbank Sedeo Drahtgitter MLV-AUS_05050030 (TB61) '.....'
05.05.0040.	Zulage SB 2.2 Sitzbank Sedeo Drahtgitter MLV-AUS_05050040 (TB61) '.....'
05.05.0050.	Zulage SB 3.1 Sitzbank Remissio Drahtgitter MLV-AUS_05050050 (TB61) '.....'
05.05.0060.	Zulage SB 3.2 Sitzbank Remissio Pagholz MLV-AUS_05050060 (TB61) '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
05.05.0070.	Zulage SB 4 Sitzbank Calidum Redesign Belattung MLV-AUS_05050070 (TB61) '.....'
05.05.0080.	Zulage SB 5 Sitzbank Calidum Light, Belattung MLV-AUS_05050080 (TB61) '.....'
05.05.0090.	Zulage SB 6 Sitzbank Calidum Light, Stahl perforiert MLV-AUS_05050090 (TB61) '.....'
05.05.0100.	Zulage SB 7 Sitzbank Calidum Light, Stahl Rundrohr MLV-AUS_05050100 (TB61) '.....'
05.06.0010.	Zulage Vitrine Rahmenlos A0 Quadrat MLV-AUS_05060010 (TB61) '.....'
05.06.0020.	Zulage Vitrine Standard A0 Quadrat MLV-AUS_05060020 (TB61) '.....'
05.06.0030.	Zulage Vitrine Vanda A0 Quadrat MLV-AUS_05060030 (TB61) '.....'
05.07.0010.	Ü-FAA, T-Form, 1-feldrig, lang Dach MLV-AUS_05070010 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
05.07.0020.	Ü-FAA, Erweit. Stütze, T-Form MLV-AUS_05070020 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: DB-DE **Stammprojekt**
LV: 012 **Bahnsteigausstattung_2026-04-01** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung
---------------------	------------------------------

05.07.0030.	Pulldach Erweiterung, Ü-FAA MLV-AUS_05070030 (TB61) Hersteller/ Typ vom Bieter einzutragen: '.....'
--------------------	---